



Верстат для обробки площини МОДЕЛЬ STH 1000

Горизонтально-шпиндельний плоскошліфувальний верстат STH 1000 призначений для шліфування блоків двигунів, головок блоків циліндрів і подібних поверхонь із забезпеченням необхідної точності та відповідності технічним вимогам. Верхній стіл, середній стіл, основний корпус і деталі робочої головки виготовлені із високоякісного чавуну. Шліфувальна головка може рухатися в ручному та автоматичному режимі. Процес подачі здійснюється за допомогою ручного переміщення. Магнітний стіл фіксує шліфувальну деталь на столі та забезпечує швидку і легку роботу. Переміщення всіх столів по V-подібним направляючим збільшує час роботи верстата. Переміщення та процес роботи верстата здійснюється за допомогою панелі керування, що забезпечує його швидку та легку експлуатацію.



Технічні характеристики STH 1000

Розмір стола	406 x 813 мм
Поздовжнє переміщення стола	1000 мм
Поперечне переміщення стола	450 мм
Максимальна відстань від центру шпинделя до стола патрона	600 мм
Розмір патрона	400 x 800 мм
Швидкість поздовжнього переміщення стола	7–23 м/хв
Автоматичне переміщення хрестовини стола	0,1–8 мм
Швидке переміщення хрестовини стола	990 мм/хв
Ручне переміщення хрестовини стола	0,02 мм/розмір
Вертикальне швидке переміщення шліфувальної головки	460 мм/хв
Вертикальне ручне переміщення шліфувальної головки	0,005 мм/розмір
Частота обертання шліфувального круга	1450 об/хв
Розмір шліфувального круга	350 x 40 x 127 мм
Потужність двигуна шпинделя	5,5 кВт
Потужність гідравлічного двигуна	2,2 кВт
Потужність двигуна насоса системи охолодження	0,09 кВт
Потужність підйимального двигуна	0,25 кВт
Потужність двигуна поперечної подачі	0,04 кВт
Навантажувальна здатність (включно з патроном)	500 кг
Загальна номінальна потужність	8,5 кВт





Верстат для обробки площини МОДЕЛЬ STH 1000

КОД	СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ	КІЛЬКІСТЬ
STD 265	Електромагнітний стіл (400 x 800 мм)	1
STD 266	Шліфувальний круг (350 x 40 x 127 мм)	1
STD 267	Фланець шліфувального круга	1
STD 268	Статичний балансувальний стенд для шліфувальних кругів	1
STD 269	Балансувальний вал шліфувального круга	1
STD 270	Пристрій правки шліфувального круга (з діамантом)	1
STD 271	Пристрій для витягування шліфувального фланця	1
STD 272	Паралельна опора 100 x 500 мм (для головки блоку циліндрів)	2
STD 273	Балансувальні гайки та гумові кільця	10
STD 563	Затискна пластина головки блоку циліндрів	4
STD 274	Система освітлення	1
STD 275	Щиток для захисту від рідини, що розбризкується	1 набір
STD 276	Гідравлічна система	1 набір
STD 277	Система охолодження	1 набір
STD 278	Комплект інструментів для обслуговування	1 набір
STD 279	Посібник з експлуатації	1
РОЗМІРИ		
Довжина		3400 мм
Висота		2100 мм
Ширина		2400 мм
РОЗМІРИ З УПАКОВКОЮ		
Довжина		3720 мм
Висота		2200 мм
Ширина		2450 мм
ВАГА		
Без упаковки		2900 кг
З упаковкою		3200 кг

ТОВ "ХОЛЕКС ТЕХ"

02094, Київ, Україна,

Проспект Леоніда Каденюка, 14,

www.holeks.tech, тел. +38 (050) 103-63-88

E-mail: info@holeks.tech

