



## Верстат для обробки площини МОДЕЛЬ STH 1100

Верстат STH 1100 S призначений для шліфування та фрезерування площини головок блоків циліндрів та блоків циліндрів, а також інших плоских поверхонь, які потребують точної обробки.

Стіл, станина та частини робочої головки виготовлені із спеціального легованого чавуну. Для підвищення точності обробки та ресурсу роботи верстата, напрямні столу оснащені антифрикційними накладками. Управління верстатом здійснюється із виносної контрольної панелі. Плавне регулювання швидкості подачі столу та обертання кола дозволяють підібрати оптимальний режим обробки будь-якого матеріалу для досягнення найкращого результату.



### Технічні характеристики STH 1100

Максимальний хід столу	1100 мм
Поверхня столу	920 x 310 мм
Поздовжнє переміщення столу	1170 мм
Поперечне переміщення столу	400 мм
Мінімальна відстань від круга до столу	0 мм
Максимальна відстань від круга до столу	600 мм
Діаметр сегментного шліфувального круга	360 мм
Відстань між колоною та центром круга	350 мм
Змінна швидкість переміщення столу	0/5700 мм/1'
Змінна частота обертання круга	150/1400 об/хв
Потужність двигуна шліфувальної головки	4 кВт
Потужність двигуна шліфувальної головки з високою частотою обертання	0,55 кВт
Потужність двигуна гідравлічного блока	1,1 кВт
Потужність двигуна блока охолодження	0,09 кВт





## Верстат для обробки площини МОДЕЛЬ STH 1100

КОД	СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ	КІЛЬКІСТЬ
STD 230	Тримач інструмента в комплекті з інструментом	1
STD 231	Пара паралельних опор	2
STD 232	Затискна пластина	4
STD 233	Шліфувальний круг (100 x 65 x 58 x 25 мм)	10
STD 234	Сегментний шліфувальний круг діаметром 360 мм	1
STD 235	Пристрій правки шліфувального круга	1
STD 236	Пристрій для витягування шліфувального круга	1
STD 237	Балансувальний вал шліфувального круга	1
STD 238	Пристрій для автоматичної зупинки верстата після різання	1
STD 239	Пристрій для перевірки прямолінійності поверхні	1
STD 240	Універсальне налагоджувальне пристосування для V-подібних блоків (з одним шпинделем)	1
STD 241	Система охолодження	1
STD 242	Посібник з експлуатації	1
КОД	ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ	
SR 0116	Універсальне установче пристосування для V-подібних блоків в комплекті з кутовим косинцем 30°–45°	–
SR 0117	Поворотний стіл з електроприводом (Ø 320 мм)	–
SR 0118	Універсальна затискна опора для V-подібних головок	–
SR 0119	Статичний балансувальний стенд для шліфувальних кругів	–
РОЗМІРИ		
Довжина		2220 мм
Висота		1920 мм
Ширина		1520 мм
РОЗМІРИ З УПАКОВКОЮ		
Довжина		2320 мм
Висота		2020 мм
Ширина		1640 мм
РОЗМІРИ З УПАКОВКОЮ		
Без упаковки		2400 кг
З упаковкою		2700 кг

**ТОВ “ХОЛЕКС ТЕХ”**

02094, Київ, Україна,

Проспект Леоніда Каденюка, 14,

[www.holeks.tech](http://www.holeks.tech), тел. +38 (050) 103-63-88

E-mail: [info@holeks.tech](mailto:info@holeks.tech)

