



Верстат для обробки площини МОДЕЛЬ STH 1200

Горизонтально-шпindelний плоскошліфувальний верстат STH 1200 призначений для шліфування блоків двигунів, головок блоків циліндрів і подібних поверхонь із забезпеченням необхідної точності та відповідності технічним вимогам. Верхній стіл, середній стіл, основний корпус і деталі робочої головки виготовлені із високоякісного чавуну. Шліфувальна головка може рухатися в ручному та автоматичному режимі. Процес подачі здійснюється за допомогою ручного переміщення. Магнітний стіл фіксує шліфувальну деталь на столі та забезпечує швидку і легку роботу. Переміщення всіх столів по V-подібним направляючим збільшує час роботи верстата. Переміщення та процес роботи верстата здійснюється за допомогою панелі керування, що забезпечує його швидку та легку експлуатацію.



Технічні характеристики STH 1200

Розмір стола	406 x 1020 мм	
Поздовжнє переміщення стола	1200 мм	
Поперечне переміщення стола	450 мм	
Максимальна відстань від центру шпинделя до стола патрона	750 мм	
Розмір патрона	400 x 1000 мм	
Швидкість поздовжнього переміщення стола	7–23 м/хв	
Автоматичне переміщення хрестовини стола	0,1–8 мм	
Швидке переміщення хрестовини стола	990 мм/хв	
Ручне переміщення хрестовини стола	0,02 мм/розмір	
Вертикальне швидке переміщення шліфувальної головки	460 мм/хв	
Вертикальне ручне переміщення шліфувальної головки	0,005 мм/розмір	
Частота обертання шліфувального круга	1450 об/хв	
Розмір шліфувального круга	350 x 40 x 127 мм	
Потужність двигуна шпинделя	5,5 кВт	
Потужність гідравлічного двигуна	2,2 кВт	
Потужність двигуна насоса системи охолодження	0,09 кВт	
Потужність підйимального двигуна	0,25 кВт	
Потужність двигуна поперечної подачі	0,04 кВт	
Навантажувальна здатність (включно з патроном)	600 кг	
Загальна номінальна потужність	8,5 кВт	





Верстат для обробки площини МОДЕЛЬ STH 1200

КОД	СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ	КІЛЬКІСТЬ
STD 280	Електромагнітний стіл (400 x 1000 мм)	1
STD 281	Шліфувальний круг (350 x 40 x 127 мм)	1
STD 282	Фланець шліфувального круга	1
STD 283	Статичний балансувальний стенд для шліфувальних кругів	1
STD 284	Балансувальний вал шліфувального круга	1
STD 285	Пристрій правки шліфувального круга (з діамантом)	1
STD 286	Пристрій для витягування шліфувального фланця	1
STD 287	Паралельна опора 100 x 500 мм (для головки блоку циліндрів)	2
STD 288	Балансувальні гайки та гумові кільця	10
STD 564	Затискна пластина головки блоку циліндрів	4
STD 289	Система освітлення	1
STD 290	Щиток для захисту від рідини, що розбризкується	1 набір
STD 291	Гідравлічна система	1 набір
STD 292	Система охолодження	1 набір
STD 293	Комплект інструментів для обслуговування	1 набір
STD 294	Посібник з експлуатації	1
РОЗМІРИ		
Довжина		3600 мм
Висота		2200 мм
Ширина		2400 мм
РОЗМІРИ З УПАКОВКОЮ		
Довжина		3860 мм
Висота		2300 мм
Ширина		2450 мм
РОЗМІРИ З УПАКОВКОЮ		
Без упаковки		3300 кг
З упаковкою		3600 кг

ТОВ "ХОЛЕКС ТЕХ"

02094, Київ, Україна,

Проспект Леоніда Каденюка, 14,

www.holeks.tech, тел. +38 (050) 103-63-88

E-mail: info@holeks.tech

