

Hivema[®]

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094

тел. +38 050 1036388, www.holeks.tech, ел. пошта: info@holeks.tech

Плоскошліфувальний верстат ESG-3A1224

Опис

Гідравлічний шліфувальний верстат. Гідравлічна повздовжня подача, моторизована поперечна подача та швидке вертикальне переміщення (вгору/вниз).

Основні функції та базова комплектація:

гідравлічне регулювання ходу стола

система автоматичного змащування

поперечна напрямна

шліфувальний круг

балансувальна оправка

інструментальний ящик з комплектом інструментів

кульковий гвинт поперечної подачі

комплект для встановлення на фундаменті

фланець шліфувального круга

алмазний інструмент для правки

Технічна специфікація

Номер по каталогу	14355	
Модель	ESG-3A1224	
Специфікація	Швидке переміщення	150 мм
	Розмір стола (Ш x Д)	300 x 600 мм
	Макс. довжина шліфування	600 мм
	Макс. ширина шліфування	300 мм
	Макс. відстань від шпинделя до стола	585 мм
	Розмір стандартного магнітного патрона	300 x 600 мм
	Макс. хід (гідравлічний)	650 мм
	Макс. хід (ручний режим)	730 мм
	Максимальна швидкість руху (плавне регулювання)	50 Гц, 5-20 м/хв
	Автоматичне поперечне крокове переміщення	1–19 мм
	Автоматична постійна швидкість подачі	20–320 мм/хв
	Макс. автоматичне поперечне переміщення	310 мм
	Макс. ручний поперечний хід	340 мм
	Переміщення за оберт	5 мм
	Переміщення за градус	0,02 мм
	Автоматична подача	0,001–0,01 мм
	Переміщення за оберт (додатково)	1 мм
	Переміщення за градус (додатково)	0,005 мм
	Швидкість обертання шпинделя шліфувального круга	50 Гц, 1450 об/хв
	Діаметр шліфувального круга	304 мм
	Ширина шліфувального круга	31,75 мм
	Отвір під вал шліфувального круга	76,2 мм
	Покрокова подача (ручний режим підведення)	0,001 мм
Потужність шпинделя шліфувального круга	3,7 кВт	
Напруга	400 В	

