

**Hivema**<sup>®</sup>

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094

тел. +38 050 1036388, [www.holeks.tech](http://www.holeks.tech), ел. пошта: [info@holeks.tech](mailto:info@holeks.tech)

## Плоскошліфувальний верстат ESG-3A1640

### Опис

---

Гідравлічний шліфувальний верстат. Гідравлічна повздовжня подача, моторизована поперечна подача та швидке вертикальне переміщення (вгору/вниз).

#### Основні функції та базова комплектація:

- гідрравлічне регулювання ходу стола
- система автоматичного змащування
- поперечна напрямна
- шліфувальний круг
- балансувальна оправка
- інструментальний ящик з комплектом інструментів
- кульковий гвинт поперечної подачі
- комплект для встановлення на фундаменті
- фланець шліфувального круга
- алмазний інструмент для правки



## Технічна специфікація

Номер по каталогу	14361	
Модель	ESG-3A1640	
Специфікація	Швидке переміщення	150 мм
	Розмір стола (Ш x Д)	406 x 1020 мм
	Макс. довжина шліфування	1020 мм
	Макс. ширина шліфування	410 мм
	Макс. відстань від шпинделя до стола	630 мм
	Розмір стандартного магнітного патрона	400 x 1000 мм
	Макс. хід (гідравлічний)	1060 мм
	Макс. хід (ручний режим)	1100 мм
	Максимальна швидкість руху (плавне регулювання)	50 Гц, 5–20 м/мм
	Автоматичне поперечне крокове переміщення	1–25 мм
	Автоматична постійна швидкість подачі	20–320 мм/хв
	Макс. автоматичне поперечне переміщення	430 мм
	Макс. ручний поперечний хід	460 мм
	Переміщення за оберт	5 мм
	Переміщення за градус	0,02 мм
	Автоматична подача	0,001–0,01 мм
	Швидкість обертання шпинделя шліфувального круга	50 Гц, 1450 об/хв
	Діаметр шліфувального круга	355 мм
	Ширина шліфувального круга	50 мм
	Отвір під вал шліфувального круга	127 мм
	Покрокова подача (ручний режим підведення)	0,001 мм
	Потужність шпинделя шліфувального круга	3,7 кВт
	Напруга	400 В

