

Hivema[®]

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094

тел. +38 050 1036388, www.holeks.tech, ел. пошта: info@holeks.tech

Плоскошліфувальний верстат ESG-3A818

Опис

Гідравлічний шліфувальний верстат. Гідравлічна повздовжня подача, моторизована поперечна подача та швидке вертикальне переміщення (вгору/вниз).

Основні функції та базова комплектація:

гідравлічне регулювання ходу стола

система автоматичного змащування

поперечна напрямна

шліфувальний круг

балансувальна оправка

інструментальний ящик з комплектом інструментів

кульковий гвинт поперечної подачі

комплект для встановлення на фундаменті

фланець шліфувального круга

алмазний інструмент для правки

Технічна специфікація

Номер по каталогу	14353
Модель	ESG-3A818

Специфікація

Швидке переміщення	250 мм
Розмір стола (Ш x Д)	203 x 460 мм
Макс. довжина шліфування	480 мм
Макс. ширина шліфування	228 мм
Макс. відстань від шпинделя до стола	460 мм
Розмір стандартного магнітного патрона	200 x 450 мм
Макс. хід (гідравлічний)	480 мм
Макс. хід (ручний режим)	510 мм
Максимальна швидкість руху (плавне регулювання)	50Гц, 5-20 м/хв
Автоматичне поперечне крокове переміщення	1–10 мм
Автоматична постійна швидкість подачі	20–320 мм/хв
Макс. автоматичне поперечне переміщення	235 мм
Макс. ручний поперечний хід	250 мм
Переміщення за оберт	5 мм
Переміщення за градус	0,02 мм
Автоматична подача	0,001–0,01 мм
Переміщення за оберт (додатково)	1 мм
Переміщення за градус (додатково)	0,005 мм
Швидкість обертання шпинделя шліфувального круга	50Гц, 2850 об/хв
Діаметр шліфувального круга	203 мм
Ширина шліфувального круга	12,7, макс. 19 мм
Отвір під вал шліфувального круга	31,75 мм
Покрокова подача (ручний режим підведення)	0,001 мм
Потужність шпинделя шліфувального круга	1,49 кВт
Напруга	400 В

