

Hivema[®]

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094

тел. +38 050 1036388, www.holeks.tech, ел. пошта: info@holeks.tech

Плоскошліфувальний верстат UF-618

Опис

Невеликий ручний плоскошліфувальний верстат з гідравлічною подачею по осі Х та моторизованою поперечною подачею.

Основні функції та базова комплектація:

- мікроподача вниз
- система автоматичного змащування
- високоточний шпindel
- ручне махове колесо стола з фіксацією положення
- поперечна напрямна
- шліфувальний круг
- балансувальна оправка
- інструментальний ящик з комплектом інструментів
- кульковий гвинт поперечної подачі
- комплект для встановлення на фундаменті
- фланець шліфувального круга
- алмазний інструмент для правки

Технічна специфікація

Номер по каталогу	14350	
Модель	UF-618	
Особливості	Розмір стола (Ш x Д)	152 x 460 мм
	Макс. довжина шліфування	480 мм
	Макс. ширина шліфування	178 мм
	Макс. хід (ручний режим)	510 мм
	Макс. ручний поперечний хід	195 мм
	Швидкість обертання шпинделя шліфувального круга	50 Гц, 2850 об/хв
	Діаметр шліфувального круга	203 мм
	Ширина шліфувального круга	12,7, макс. 19 мм
	Отвір під вал шліфувального круга	31,75 мм
	Макс. відстань від центру шпинделя до стола	460 мм
	Махове колесо з нониусом: переміщення за один оберт	5 мм
	Ціна поділки шкали нониуса махового колеса	0,02 мм
	Вертикальне переміщення шліфувального круга / головки по осі Z	1 мм
	Вертикальне переміщення шліфувального круга / головки	0,005 мм
	Потужність шпинделя шліфувального круга	1,5 кВт
Напруга	400 В	

Зображення верстату

