

Huvema[®]

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094

тел. +38 050 1036388, www.holeks.tech, e-mail: info@holeks.tech



Індустріальний свердлильний верстат

Опис

Надпотужний редукторний свердлильний верстат колонного типу від Huvema.

Призначений для свердління, розгортання і нарізування різьблення. Максимальний діаметр свердління цього верстату становить 50 мм.

Основне призначення для майстерень виробничих цехів.

Базова комплектація:

Лампа освітлення робочої зони

Система охолодження

Автоматична подача

Моторизоване регулювання столу

Шпindel з лівим та правим обертанням

Свердлильний патрон (Каталожний номер 20112240)

Свердло з наконечником МК4 (Каталожний номер 20112265)

Адаптер МК4-3 (Каталожний номер 20112261)

Адаптер МК4-2 (Каталожний номер 20112262)

Насос змащування

Загальна інформація

Каталожний номер	11319
Модель	HU 50 G-4
Основні технічні характеристики	
Діаметр свердління	50 мм
Діаметр різьблення	M 42
Глибина свердління	230 мм
Конус шпинделя	MT4
Діапазон швидкостей	54 - 2090 (18x) об/хв
Кількість подач	6
Розміри столу	600 x 600 мм
Мах. відстань шпиндель-стіл	800 мм
Діаметр колони	200 мм
Відстань шпиндель-колона	375 мм
Діапазон подач	0,05 - 0,3 мм/об
Кількість/розміри Т-подібних пазів	2/18 мм
Розміри основи	860 x 600 мм
Розміри верстату	610 x 1020 x 2450мм
Розміри упаковки	2580 x 750 x 1140мм
Помпа охолодження	0,04 кВт
Потужність двигуна	2,4 / 3,0 кВт
Вага	950 кг
Напруга	400 В

Зображення верстату

