

Токарний верстат 180x300 мм

Опис

Токарний верстат по металу LTC 300 DR Vario настільного типу має безступінчасте регулюванням швидкості та дисплей, на якому відображається значення поточних обертів. Відповідає вимогам директиви CE.

Базова комплектація:

Трикулачковий патрон 80 мм.

Чотирикулачковий патрон 100 мм.

Лоток для стружки та захисний екран

Поздовжня подача

4-позиційний поворотний утримувач інструменту

Фіксований та рухомий люнети

Кнопка аварійної зупинки

Ящик для аксесуарів зі змінними шестірнями, центрами, шприц-оливниця і т.д.

Опції:

Стіл для встановлення верстата

Швидкозмінний тримач інструменту

Технічні характеристики

Каталожний номер	15431	
Модель	LTC DR 300 Vario-2	
Основні технічні характеристики	Пристрій цифрової індикації (ПЦІ)	Ні
	Потужність двигуна	0.6 кВт
	Відстань між центрами	300 мм
	Конус задньої бабки	MT2
	Хід пінолі задньої бабки	60 мм
	Отвір шпинделю	21 мм
	Конус шпинделя	MT3
	Метричне різьблення	0.3-3 мм
	Дюймове різьблення	10-44 TPI
	Обертання над станиною	180 мм
	Обертання над поперечними напрямними	110 мм
	Хід поперечного супорта	100 мм
	Хід верхніх напрямних	55 мм
	Діапазон швидкостей	50-2500 об/хв
	Хід верхніх напрямних	55 мм
	Поздовжня подача	0.083-0.159 мм/об
	Розміри верстату	750 x 450 x 350 мм
Вага	55 кг	
Напруга	230 В	

Зображення верстату

