

# Токарний верстат 250x750 мм з інвертором та двигуном змінного струму

## Опис

Токарний верстат по металу LTC DR 750i має безступінчасте регулюванням швидкості та дисплей, на якому відображається значення поточних обертів, інвертор та двигун змінного струму (набагато потужнішим, ніж двигун постійного струму, і менш сприйнятливим до перешкод). Станина призматичної форми, з прецизійним шліфуванням та індукційним загартуванням. Відповідає вимогам директиви СЕ.

### Базова комплектація:

Трикулачковий патрон 125 мм.

Чотирикулачковий патрон 125 мм.

Лоток для стружки та захисний екран

Поздовжня та поперечна подачі

4-позиційний поворотний утримувач інструменту

Фіксований та рухомий люнети

Освітлення робочої зони

Кнопка аварійної зупинки

Ящик для аксесуарів зі змінними шестірнями, центрами, шприц-оливниця і т.д.

### Опції:

Стіл для встановлення верстата

Швидкозмінний тримач інструменту

## Технічні характеристики

Каталожний номер	15434	
Модель	LTC DR 750I Vario-2	
Основні технічні характеристики	Пристрій цифрової індикації (ПЦІ)	Ні
	Потужність двигуна	1.5 кВт
	Відстань між центрами	750 мм
	Конус задньої бабки	MT2
	Хід пінолі задньої бабки	80 мм
	Отвір шпинделю	26 мм
	Конус шпинделя	MT4
	Метричне різьблення	0.2-3.5 мм
	Дюймове різьблення	8-56 TPI
	Обертання над станиною	250 мм
	Обертання над поперечними напрямними	150 мм
	Хід поперечного супорта	135 мм
	Хід верхніх напрямних	80 мм
	Діапазон швидкостей	30-2200 об/хв
	Поздовжня подача	0.070-0.2 мм/об
	Вага	165 кг
Напруга	230 В	

## Зображення верстату

