

Токарний верстат 300x910 мм з пристроєм цифрової індикації (ПЦІ)

Опис

Токарний верстат для майстерні. Станина та шестерні загартовані та відшліфовані. Шестерні обертаються у масляній ванні. Верстат оснащений системою безпеки, що запобігає одночасному включенню поздовжньої та поперечної подачі. Верстат має аварійну зупинку та термовимикач. Поставляється з 3-кулачковим патроном, 4-кулачковим патроном, фіксованим та рухомих люнетами, два центра, набором шестерень та планшайбою.

Базова комплектація:

Пристрій цифрової індикації Sino

Знімна основа

Регульовані напрямні

Фіксований та рухомий люнет

3-кулачковий патрон 160 мм

4-кулачковий патрон 160 мм

Утримувач інструменту



Технічні характеристики

Каталожний номер	15668
Модель	HU 900 A-4 SINO
Обертання над станиною	300 мм
Обертання над поперечними напрямними	178 мм
Висота центрів	150 мм
Відстань між центрами	910 мм
Ширина станини	180 мм
Кількість швидкостей	18
Діапазон швидкостей	60 - 2000 об/хв
Отвір шпинделю	38 мм
Шпиндельна головка	D1-4/CAMLOCK
Конус шпинделя	MT5
Хід пінолі задньої бабки	100 мм
Конус задньої бабки	MT3
Діаметр пінолі задньої бабки	32 мм
Хід поперечного супорта	160 мм
Хід верхніх напрямних	76 мм
Метричне різьблення	0.4 - 7.0 мм
Дюймове різьблення	4 - 56 TPI
Поздовжня подача	0.052 - 1.392 мм
Потужність двигуна	1,1 кВт
Напруга	400 В
Вага	450 кг
Розміри верстату	1600 x 730 x 1160 мм

Основні технічні характеристики



Зображення верстату

