

Токарний верстат 330x1000 мм з пристроєм цифрової індикації (ПЦІ)

Опис

Серія токарних верстатів Huvema PROFİ – це серія професійних токарних верстатів від Huvema. Простота в експлуатації, максимальна комплектація, надійність та доступність – ось що характеризує серію Huvema PROFİ.

Токарні верстати PROFİ — ідеальні верстати для майстерень, мають відповідність директивам СЕ, що гарантує безпечну роботу. Модель HU 1010 BNG має станину з прецизійним шліфуванням та індукційним загартуванням, шестерні високої якості. Змащення зубчастих передач у оливній ванні. Крім того, верстат постачається в комплекті з 3-кулачковим патроном, 4-кулачковим патроном, рухомим та фіксованим люнетом, пристроєм цифрової індикації SINO та охолодженням. Доступна опція точіння конусів.

Базова комплектація:

- Самоцентрований 3-кулачковий патрон
- Незалежний 4-кулачковий патрон
- Планшайба
- Фіксований люнет
- Рухомий люнет
- Пристрій цифрової індикації SINO
- 4-позиційний тримач для токарних різців
- Освітлення робочої зони
- Захисні чохла
- Система охолодження
- Набір інструментів для обслуговування верстату
- 2-ступінчастий двигун

Опції:

- Інші патрони
- Швидкозмінний утримувач різців
- Токарні центра та інструменти
- Розточувальні головки

Токарні верстати PROFİ доступні в різних моделях за розміром та потужністю. Будь ласка, зв'яжіться з представником Huvema, якщо не можете знайти потрібну модель верстату у стандартних комплектаціях. Наші фахівці будуть раді допомогти знайти рішення, яке відповідає вимогам.

Технічні характеристики

Каталожний номер	15670	
Модель	HU 1010 BNG-4 SINO	
Основні технічні характеристики	Обертання над станиною	330 мм
	Висота центрів	165 мм
	Відстань між центрами	1000 мм
	Максимальний діаметр обертання	476 мм
	Ширина станини	180 мм
	Кількість швидкостей	8
	Діапазон швидкостей	70 - 2000 об/хв
	Отвір шпинделю	52 мм
	Шпиндельна головка	D1-5/CAMLOCK
	Конус шпинделя	MT4
	Хід пінолі задньої бабки	95 мм
	Конус задньої бабки	MT3
	Діаметр пінолі задньої бабки	32 мм
	Хід поперечного супорта	160 мм
	Хід верхніх напрямних	68 мм
	Метричне різьблення	0.4 - 3 мм
	Дюймове різьблення	56 - 4 TPI
	Поздовжня подача	0.02 - 2.7 мм
	Діапазон поперечної подачі	56 - 4 мм
	Потужність двигуна	1.5 кВт
	Напруга	400 В
	Вага	600 кг
	Розміри верстату	1800 x 650 x 1400 мм

