

Hivema[®]

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094

тел. +38 050 1036388, www.holeks.tech, e-mail: info@holeks.tech

Токарний верстат 560x1500 мм зі змінною швидкістю обертання та пристроєм цифрової індикації (ПЦІ)

Опис

Серія токарних верстатів Hivema PROFІ – це серія професійних токарних верстатів від Hivema. Простота в експлуатації, максимальна комплектація, надійність та доступність – ось що характеризує серію Hivema PROFІ

Токарні верстати PROFІ — ідеальні верстати для майстерень, мають відповідність директивам СЕ, що гарантує безпечну роботу. Модель HU 560x1500 має станину з прецизійним шліфуванням та індукційним загартуванням, шестерні високої якості. Змащення зубчастих передач у оливній ванні. Крім того, верстат постачається в комплекті з 3-кулачковим патроном, 4-кулачковим патроном, рухомим та фіксованим люнетом, пристроєм цифрової індикації та охолодженням.

Базова комплектація:

- Самоцентрований 3-кулачковий патрон
- Незалежний 4-кулачковий патрон
- Планшайба
- Фіксований люнет
- Рухомий люнет
- Пристрій цифрової індикації
- 4-позиційний тримач для токарних різців
- Освітлення робочої зони
- Захисні чохла
- Система охолодження
- Набір інструментів для обслуговування верстату

Опції:

- Інші патрони
- Швидкозмінний утримувач різців
- Токарні центра та інструменти
- Свердлильна головки
- Регулювання швидкості обертання

Токарні верстати PROFІ доступні в різних моделях за розміром та потужністю. Будь ласка, зв'яжіться з представником Hivema, якщо не можете знайти потрібну модель верстату у стандартних комплектаціях. Наші фахівці будуть раді допомогти знайти рішення, яке відповідає вимогам.



Технічні характеристики

Каталожний номер	30851
Модель	HU 560x1500 VAC RD
Обертання над станиною	560 мм
Обертання над поперечними напрямними	355 мм
Висота центрів	280 мм
Відстань між центрами	1500 мм
Максимальний діаметр обертання	785 мм
Ширина станини	350 мм
Кількість швидкостей	2
Діапазон швидкостей	25 - 1500 об/хв
Отвір шпинделю	105 мм
Шпиндельна головка	D1-8 / CAMLOCK
Конус шпинделя	MK5
Хід пінолі задньої бабки	180 мм
Конус задньої бабки	MK5
Діаметр пінолі задньої бабки	75 мм
Хід поперечного супорта	316 мм
Хід верхніх напрямних	130 мм
Метричне різьблення	0.1 - 14.0 мм
Дюймове різьблення	2 - 112 TPI
Діаметральне різьблення	4 - 112 DP
Модульне різьблення	0.1 - 7.0 MOD
Поздовжня подача	0.031 - 1.7 мм
Поперечна подача	0.014 - 0,784 мм
Потужність двигуна	7.5 кВт
Напруга	400 В
Вага	2985 кг
Розміри верстату	3340 x 1150 x 1460 мм

Основні технічні характеристики

Зображення верстату

