

Токарний верстат 560x2000 мм з пристроєм цифрової індикації (ПЦІ)

Опис

Серія токарних верстатів Huvema PROFİ – це серія професійних токарних верстатів від Huvema. Простота в експлуатації, максимальна комплектація, надійність та доступність – ось що характеризує серію Huvema PROFİ

Токарні верстати PROFİ — ідеальні верстати для майстерень, мають відповідність директивам СЕ, що гарантує безпечну роботу. Модель HU 560x2000 має станину з прецизійним шліфуванням та індукційним загартуванням, шестерні високої якості. Змащення зубчастих передач у оливній ванні. Крім того, верстат постачається в комплекті з 3-кулачковим патроном, 4-кулачковим патроном, рухомим та фіксованим люнетом, пристроєм цифрової індикації та охолодженням.

Базова комплектація:

- Самоцентрований 3-кулачковий патрон
- Незалежний 4-кулачковий патрон
- Планшайба
- Фіксований люнет
- Рухомий люнет
- Пристрій цифрової індикації
- 4-позиційний тримач для токарних різців
- Освітлення робочої зони
- Захисні чохла
- Система охолодження
- Набір інструментів для обслуговування верстату

Опції:

- Інші патрони
- Швидкозмінний утримувач різців
- Токарні центра та інструменти
- Свердлильна головки
- Регулювання швидкості обертання

Токарні верстати PROFİ доступні в різних моделях за розміром та потужністю. Будь ласка, зв'яжіться з представником Huvema, якщо не можете знайти потрібну модель верстату у стандартних комплектаціях. Наші фахівці будуть раді допомогти знайти рішення, яке відповідає вимогам.

Технічні характеристики

Каталожний номер	30822
Модель	HU 560x2000-4 NG Newall
Основні технічні характеристики	
Обертання над станиною	560 мм
Обертання над поперечними напрямними	355 мм
Висота центрів	280 мм
Відстань між центрами	2000 мм
Максимальний діаметр обертання	785 мм
Ширина станини	350 мм
Кількість швидкостей	12
Діапазон швидкостей	25 - 1600 об/хв
Отвір шпинделю	80 мм
Шпиндельна головка	D1-8 / CAMLOCK
Конус шпинделя	MT7
Хід пінолі задньої бабки	180 мм
Конус задньої бабки	MT5
Діаметр пінолі задньої бабки	75 мм
Хід поперечного супорта	316 мм
Хід верхніх напрямних	130 мм
Метричне різьблення	0.2 - 14.0 мм
Дюймове різьблення	2 - 112 TPI
Діаметральне різьблення	4 - 112 DP
Модульне різьблення	0.1 - 7.0 MOD
Поздовжня подача	0.059 - 1.646 мм
Поперечна подача	0.020 - 0.573 мм
Потужність двигуна	7.5 кВт
Напруга	400 В
Вага	2560 кг
Розміри верстату	3340 x 1150 x 1460 мм

Зображення верстату

