

СВЕРДЛИЛЬНІ ВЕРСТАТИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ CAV 600



ЛАНЦЮГОДОВБАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ З 5 ДВИГУНАМИ CAV 600



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значення
Максимальна довжина паза	300 мм
Максимальна глибина паза	170 мм
Поперечний хід головки	90 мм
Вертикальний хід консолі	150 мм
Максимальна висота деталі	1100 мм
Поворот головки	±45°
Потужність двигуна ланцюга	4 к.с.
Частота обертання	2800 об/хв
Потужність двигуна вертикального інструмента	0,5 к.с.
Потужність двигуна горизонтального інструмента	2 к.с.
Потужність двигуна осциляції правого горизонтального патрона	0,5 к.с.
Потужність двигуна осциляції лівого горизонтального патрона	0,5 к.с.
Частота обертання двигунів горизонтальних і вертикального патронів	8000 об/хв
Маса	600 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ CE

- Автоматичний насос змащення
- Регульовані упори поздовжнього ходу
- Упори для обробки дверей і вікон
- Комплект сервісних ключів
- Ланцюг не входить у комплект поставки
- Електропроводка відповідно до стандартів CE
- Аспіраційний патрубок

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Алюмінієві подовжувачі консолі для обробки стояків, у комплекті з 4 упорами
- Максимальна ширина обробки дверей 1200 мм
- Комплектний ланцюг

