



СВЕРДЛИЛЬНІ ВЕРСТАТИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ CP 28



CP — це верстати для вибирання пазів під ламелі жалюзі та поперечні планки. Відстань між пазами задає змінна крокова рейка, а нахил робочої зони дозволяє виконувати як похилі, так і прямі пази. Серія представлена механічним і пневматичним виконаннями, що відрізняються приводом, діапазоном нахилу та продуктивністю. На замовлення встановлюються лічильник пазів або автоматичний програматор, рейки з нестандартним кроком і пневматичні притиски.



ВЕРСТАТ ДЛЯ ВИБИРАННЯ ПАЗІВ ПІД ЛАМЕЛІ ЖАЛЮЗІ CP 28





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Стандартні рейки	27 / 36 мм
Нахил	20°–45°
Глибина паза	0–20 мм
Максимальна довжина паза	0–120 мм
Максимальний переріз бруска	100 × 110 мм
Мінімальний переріз бруска	20 × 40 мм
Потужність двигуна	3 к.с.
Частота обертання патрона	9600 об/хв
Маса	340 кг

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Регульована опора рейки
- 2 рейки

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ CE

- Регульована опора рейки
- 2 рейки
- Запобіжний мікровимикач
- Лічильник пазів

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Лічильник пазів (для стандартної версії)
- Рейка зі спеціальним кроком
- Рейка зі спеціальним подвійним кроком

