



СВЕРДЛИЛЬНІ ВЕРСТАТИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ СТМ 220 KCLASS



СТМ — це довбальні верстати з фрезерним інструментом для вибирання пазів у масиві деревини. Заготовка фіксується ексцентриковим притиском, а паз формується переміщенням стола в поздовжньому й поперечному напрямках та підйомом шпинделя. Моделі KCLASS — базові, на сталевих напрямних, із цанговим або швидкозатискним патроном. Моделі PLUS і SUPER працюють на лінійних напрямних кочення й мають ширші можливості оснащення: електронне регулювання обертів, цифрову індикацію ходу, лазер, пневматичний підйом головки; у виконанні SUPER поворот головки входить у базову комплектацію. На замовлення встановлюються пневматичний притиск, пристрій для свердління отворів під шканти та кутові лінійки.

СВЕРДЛИЛЬНО-ПАЗУВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ СТМ 220 KCLASS





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Розмір столу	230 × 530 мм
Максимальна глибина паза	220 мм
Максимальна довжина паза	200 мм
Вертикальний хід	200 мм
Частота обертання патрона	2800 об/хв
Патрон	ER32
Потужність двигуна	2 к.с.
Маса	250 кг

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Сталеві напрямні
- Ексцентриковий притиск
- Цанга Ø16 мм
- 1 аспіраційний патрубок Ø80 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Сталеві напрямні
- Ексцентриковий притиск
- Цанга Ø16 мм
- 1 аспіраційний патрубок Ø80 мм
- Двигун із самогальмуванням

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Цанга ER 32 для патрона (Ø4-6-8-10-12-14-16-18-20)
- Патрон Wescott 0-16
- Нахильний стіл
- Додатковий ексцентриковий притиск
- Пневматичний притиск

