

СВЕРДЛИЛЬНІ ВЕРСТАТИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ СТМ 45 KCLASS



СТМ — це довбальні верстати з фрезерним інструментом для вибирання пазів у масиві деревини. Заготовка фіксується ексцентриковим притиском, а паз формується переміщенням стола в поздовжньому й поперечному напрямках та підйомом шпинделя. Моделі KCLASS — базові, на сталевих напрямних, із цанговим або швидкозатискним патроном. Моделі PLUS і SUPER працюють на лінійних напрямних кочення й мають ширші можливості оснащення: електронне регулювання обертів, цифрову індикацію ходу, лазер, пневматичний підйом головки; у виконанні SUPER поворот головки входить у базову комплектацію. На замовлення встановлюються пневматичний притиск, пристрій для свердління отворів під шканти та кутові лінійки.

СВЕРДЛИЛЬНО-ПАЗУВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ СТМ 45 KCLASS



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Розмір столу	300×580 мм
Максимальна глибина паза	170 мм
Максимальна довжина паза	250 мм
Вертикальний хід	200 мм
Частота обертання патрона	2800 об/хв
Патрон Wescott	0–20 мм
Потужність двигуна	3 к.с.
Маса	200 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Захисний кожух патрона
- Ексцентриковий притиск
- 1 аспіраційний патрубок Ø70 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Пневматичний притиск
- Додатковий ексцентриковий притиск
- Двошвидкісний двигун
- Однофазний двигун 2,5 к.с.
- Колеса
- Вузол нахилу -45°/+45°
- Пристрій для свердління отворів під шканти
- Нерухома кутова лінійка
- Механічний показчик вертикального ходу

