



# РЕЙСМУСОВО-ФУГУВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ПО ДЕРЕВУ F 400 - 500 PRO



F PRO — це фугувальні верстати для вирівнювання заготовок із масиву деревини перед подальшою обробкою. Столи переміщуються на паралелограмному механізмі, у комплекті — магнітний пристрій для виставлення ножів; на замовлення доступні моноблочний або спіральний ножовий вал і моторизований підйом вхідного стола з цифровою індикацією. Моделі відрізняються робочою шириною та потужністю двигуна. Верстати розраховані як на професійні столярні майстерні, так і на промислові деревообробні підприємства — зокрема виробництва дверей і вікон.



## ФУГУВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ F 400 PRO - F 500 PRO



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                                 | F 400 PRO           | F 500 PRO           |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Робоча ширина                                            | 410 мм              | 530 мм              |
| Довжина фугувальних столів (загальна — вхідний/вихідний) | 2650 — 1500/1100 мм | 2900 — 1625/1225 мм |
| Максимальна глибина знімання за прохід (СЕ / без СЕ)     | 8 / 20 мм           | 8 / 20 мм           |
| Діаметр ножового вала                                    | 120 мм              | 120 мм              |
| Частота обертання ножового вала                          | 4500 об/хв          | 4500 об/хв          |
| Розміри ножів (4 шт.)                                    | 410 × 35 × 3 мм     | 530 × 35 × 3 мм     |
| Розміри фугувальної лінійки                              | 1500 × 155 мм       | 1500 × 155 мм       |
| Нахил лінійки                                            | 90° / 45°           | 90° / 45°           |
| Потужність двигуна                                       | 5,5 к.с.            | 7,5 к.с.            |
| Маса                                                     | 660 кг              | 810 кг              |

## КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Ножі зі швидкорізальної сталі
- Захисне огороження фугувального вузла
- Ергономічно розташований пульт керування
- Регульовані вхідний і вихідний столи
- Переміщення фугувальних столів на шарнірних тягах (паралелограм)
- Магнітний пристрій для виставляння ножів
- Місткова огорожа фугувального вала
- Аспіраційний патрубок Ø160 мм

## ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Свердлильно-пазувальний вузол: робочий стіл 300×500 мм; поздовжній хід 210 мм; поперечний хід 250 мм; вертикальний хід 160 мм
- Патрон Wescott 0–16 мм
- Патрон Wescott 0–20 мм
- Двигун 7,5 к.с. (F 400 PRO)
- Двигун 10 к.с. (F 500 PRO)
- Моторизований підйом вхідного стола з електронною цифровою індикацією
- Моноблочний ножовий вал
- Спиральний ножовий вал