



УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ВЕРСТАТ СЕРІЇ FS 310 - FS410



FS — це комбіновані фугувально-рейсмусові верстати. Фугувальний і рейсмусовий вузли працюють від спільного ножового вала, рейсмусовий стіл — із механізованою подачею. Моделі відрізняються шириною обробки та потужністю; на замовлення встановлюється свердильно-пазувальний вузол.



КОМБІНОВАНИЙ ФУГУВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВИЙ ВЕРСТАТ FS 310 – FS 410





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	FS 310	FS 410
Розміри фугувального стола	1500 × 310 мм	1800 × 410 мм
Розміри нахильної лінійки 90°/45°	1100 × 155 мм	1100 × 155 мм
Максимальна глибина знімання	5 мм	5 мм
Діаметр ножового вала	100 мм	100 мм
Розміри ножів	320 × 30 × 3 мм (3 шт.)	410 × 35 × 3 мм (4 шт.)
Частота обертання	5000 об/хв	5000 об/хв
Розміри рейсмусового стола	316 × 700 мм	406 × 700 мм
Швидкість подачі	8 м/хв	8 м/хв
Потужність двигуна подачі	—	1 к.с.
Мін./макс. висота обробки	4–225 мм	4–225 мм
Потужність двигуна	4 к.с.	4 к.с.
Маса	425 кг	505 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Професійна лінійка
- Стругальні ножі
- Пристрій для налаштування ножів
- Двигун із самогальмуванням
- Місткова огорожа фугувального вала
- Аспіраційний патрубок Ø120 мм





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- 2 швидкості подачі 6–12 м/хв (FS 410)
- Професійна лінійка (FS 310)
- Двигун 5,5 к.с.
- Двигун 7,5 к.с.
- Однофазний двигун
- Ножовий вал TERSA
- Спиральний ножовий вал XYLENT
- Колеса
- Свердлильно-пазувальний вузол (FS 310): розміри стола 250×370 мм; поздовжній хід 160 мм; поперечний хід 160 мм; вертикальний хід 120 мм; патрон Wescott 0–16
- Свердлильно-пазувальний вузол (FS 410): розміри стола 300×500 мм; поздовжній хід 210 мм; поперечний хід 250 мм; вертикальний хід 160 мм; патрон Wescott 0–16

