



УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ВЕРСТАТ FS 310/E



FS — це комбіновані фугувально-рейсмусові верстати. Фугувальний і рейсмусовий вузли працюють від спільного ножового вала, рейсмусовий стіл — із механізованою подачею. Моделі відрізняються шириною обробки та потужністю; на замовлення встановлюється свердильно-пазувальний вузол.



КОМБІНОВАНИЙ ФУГУВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВИЙ ВЕРСТАТ FS 310/E





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	FS 310/E
Розміри фугувального стола	310 × 1500 мм
Розміри нахильної алюмінієвої лінійки 90°/45°	1100 × 155 мм
Максимальна глибина знімання	5 мм
Діаметр ножового вала	80 мм
Розміри ножів	320 × 30 × 3 мм (3 шт.)
Частота обертання	5700 об/хв
Розміри рейсмусового стола	315 × 600 мм
Швидкість подачі	7 м/хв
Мін./макс. висота обробки	4–230 мм
Потужність двигуна	3 к.с.
Маса	320 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ CE

- Стругальні ножі
- Фугувальна лінійка
- Місткова огорожа фугувального вала
- Аспіраційний патрубок Ø120 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Двигун 4 к.с.
- Однофазний двигун
- Спіральний ножовий вал XYLENT
- Ножовий вал TERSA
- Колеса
- Свердлильно-пазувальний вузол: розміри стола 250×370 мм; поздовжній хід 160 мм; поперечний хід 160 мм; вертикальний хід 120 мм; патрон Wescott 0–16

