



УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ВЕРСТАТ FS 410/S-515/S



FS — це комбіновані фугувально-рейсмусові верстати. Фугувальний і рейсмусовий вузли працюють від спільного ножового вала, рейсмусовий стіл — із механізованою подачею. Моделі відрізняються шириною обробки та потужністю; на замовлення встановлюється свердлильно-пазувальний вузол.



КОМБІНОВАНИЙ ФУГУВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВИЙ ВЕРСТАТ FS 410/S – FS 515/S





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	FS 410/S	FS 515/S
Розміри фугувального стола	410 × 2040 мм	515 × 2130 мм
Розміри нахильної лінійки 90°/45°	1120 × 170 мм	1120 × 170 мм
Максимальна глибина знімання	5 мм	5 мм
Діаметр ножового вала	110 мм	110 мм
Розміри ножів (4 шт.)	410 × 30 × 3 мм	515 × 30 × 3 мм
Частота обертання	5000 об/хв	5000 об/хв
Розміри рейсмусового стола	410 × 960 мм	515 × 960 мм
Швидкість подачі	8–14 м/хв	8–14 м/хв
Мін./макс. висота обробки	4–225 мм	4–225 мм
Цифрова індикація	входить у комплект	входить у комплект
Моторизований підйом рейсмусового стола з електронною індикацією	опція	опція
Потужність двигуна	5,5 к.с.	5,5 к.с.
Маса	670 кг	790 кг

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Ручний перемикач «зірка-трикутник»
- Ножі
- Переміщення лінійки маховиком
- Пристрій для виставлення ножів
- Аспіраційний патрубок Ø120 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Ручний перемикач «зірка-трикутник»
- Ножі
- Механічна індикація
- Переміщення лінійки маховиком
- Пристрій для виставлення ножів
- Аспіраційний патрубок Ø120 мм
- Двигун із самогальмуванням
- Місткова огорожа фугувального вала





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Двигун 7,5 к.с.
- Двигун 10 к.с.
- Автоматичний перемикач «зірка-трикутник»
- Ножовий вал TERSA MONOBLOC
- Ножовий вал SILENT
- Моторизований підйом рейсмусового стола
- Електронна цифрова індикація
- Коробка з 4 швидкостями подачі 5-8-11-14 м/хв
- 2 ролики на столі (FS 515/S)
- Гумовий ролик на виході
- Захист від перевантаження з кнопкою аварійного зупинення (для стандартного виконання)
- Свердлильно-пазувальний вузол: розміри стола 250×560 мм; поздовжній хід 250 мм; поперечний хід 160 мм; вертикальний хід 200 мм; патрон Wescott 0–16

