



УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ВЕРСТАТ FS 530/S



FS — це комбіновані фугувально-рейсмусові верстати. Фугувальний і рейсмусовий вузли працюють від спільного ножового вала, рейсмусовий стіл — із механізованою подачею. Моделі відрізняються шириною обробки та потужністю; на замовлення встановлюється свердлильно-пазувальний вузол.



КОМБІНОВАНИЙ ФУГУВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВИЙ ВЕРСТАТ FS 530/S



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Розміри фугувального стола	530 × 2300 мм
Одночасний підйом фугувальних столів з автоматичним розкриттям	входить у комплект
Розміри нахильної лінійки 90°/45°	1500 × 175 мм
Максимальна глибина знімання	8 мм
Діаметр ножового вала	120 мм
Розмір ножів (4 шт.)	530 × 30 × 3 мм
Частота обертання	5000 об/хв
Розміри рейсмусового стола	950 × 530 мм
Швидкість подачі	5 / 7 / 9 / 12 м/хв
Мін./макс. висота обробки	3–250 мм
Моторизований підйом рейсмусового стола з електронною індикацією	входить у комплект
Потужність двигуна	5,5 к.с.
Маса	800 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Ручний перемикач «зірка-трикутник»
- Ножі
- Механічна індикація
- Переміщення лінійки маховиком
- Пристрій для виставлення ножів
- Аспіраційний патрубок Ø120 мм
- Двигун із самогальмуванням
- Місткова огорожа фугувального вала





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Двигун 7,5 к.с.
- Двигун 10 к.с.
- Автоматичний перемикач «зірка-трикутник»
- Ножовий вал TERSA MONOBLOC
- Ножовий вал SILENT
- Електронна цифрова індикація з функцією десяткового кроку
- 2 ролики на столі
- Гумовий ролик на виході
- Секційний ролик на вході
- Захист від перевантаження з кнопкою аварійного зупинення (для стандартного виконання)
- Свердлильно-пазувальний вузол: розміри стола 250×560 мм; поздовжній хід 250 мм; поперечний хід 160 мм; вертикальний хід 200 мм; патрон Wescott 0–16

