

Hivema[®]

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094

тел.: +38 050 1036388, www.holeks.tech, e-mail: info@holeks.tech



Вертикально-свердлильний верстат HU16N

Опис

Верстат великої продуктивності для використання у виробництві та промисловості. Верстат оснащено шпинделем без люфту та придатний для інтеграції у виробничу лінію, оскільки висоту патрону можна відрегулювати відповідно до рівня роликового конвеєра. Верстат оснащений посиленою плитою двигуна та приводом із зубчастим пасом. Це забезпечує дуже низький рівень шуму та відсутність вібрацій.

Основні функції та базова комплектація:

У комплекті зі свердлильним патроном та шестигранними ключами

Оснащений посиленою плитою двигуна

Масивна фундаментна плита з Т-образними пазами

Кнопка аварійної зупинки на передній панелі

Універсальний захисний кожух

Поворотний стіл з нахилом для обробки під різними кутами

Вертикальне переміщення патрону за допомогою важеля

Легке регулювання глибини свердління

Технічна специфікація

Номер по каталогу	11035
Модель	HU 16 N Industry

Максимальний діаметр свердління	16 мм
Відстань між шпинделем і колоною	180 мм
Конус шпинделя	B16
Потужність двигуна	0,55 кВт
Напруга	400 В
Глибина свердління	85 мм
Максимальна відстань від шпинделя до стола	335 мм
Максимальна відстань від шпинделя до фундаментної плити	540 мм
Розміри стола (Д x Ш)	267 x 230 мм
Т-подібні пази	2x M12
Діаметр колони	70 мм
Діапазон швидкостей шпинделя	200–2350 об/хв
Кількість швидкостей	5
Плавне регулювання швидкості	Ні
Привід	Клиновий пас
Вага	85 кг
Розміри верстата	610 x 380 x 1055 мм
Розміри пакування	890 x 500 x 300 мм

Специфікація

Зображення верстата

