

Hivema[®]

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094

тел. +38 050 1036388, www.holeks.tech, e-mail: info@holeks.tech

Вертикально-свердлильний верстат HU 40 MPT-4 Vario

Опис

Цей свердлильний верстат має максимальний діаметр свердління 40 мм. Виготовлений виключно з матеріалів та компонентів, що гарантують високу якість, простоту експлуатації, надійність та тривалий термін служби. Потужний і сучасний верстат оснащено інвертором для плавного регулювання швидкості. Високоякісний координатний стіл оснащений T-подібними пазами, має регульовані напрямні типу «ластівчин хвіст». Цей свердлильний верстат особливо популярний в ремонтних майстернях і промислового виробництві.

Основні функції та базова комплектація:

- 3 координатним столом 255x630 мм
- Ручна подача шпинделя: 0,006–0,1–0,1 мм
- Потужний двошвидкісний двигун
- Переміщення координатного столу
- Вбудоване освітлення верстата
- Компактна, стійка чавунна конструкція в сучасному дизайні
- Стійка та полірована сталева колона, призначена для інтенсивного використання

Технічна специфікація

Номер по каталогу	11174
Модель	HU 40 MPT-4 Vario

Максимальний діаметр свердління	40 мм
Максимальний діаметр різьблення	M 24
Відстань між шпинделем і колоною	300 мм
Конус шпинделя	MT 4
Потужність двигуна	2,2 кВт
Напруга	400 В
Глибина свердління	130 мм
Максимальна відстань від шпинделя до стола	640 мм
Максимальна відстань від шпинделя до фундаментної плити	1250 мм
Розміри стола (Д x Ш)	255 x 630 мм
T-подібні пази	M12
Діаметр колони	120 мм
Діапазон швидкостей шпинделя	185–1540 об/хв
Кількість швидкостей	4
Плавне регулювання швидкості	Так
Привід	Клиновий ремінь
Розміри фундаментної плити	450 x 670 мм
Вага	380 кг
Розміри верстата	550 x 1000 x 1870 мм

Специфікація

Зображення верстата

