

**Hivema**<sup>®</sup>

Офіційний дистриб'ютор в Україні:  
ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094  
тел. +38 050 1036388, www.holeks.tech, e-mail: info@holeks.tech



# Вертикально-свердлильний верстат з функцією фрезерування HU 45 DM-4 NG

## Опис

Завдяки цьому надійному і доступному за ціною вертикально-свердлильному верстату з функцією фрезерування Ви отримуєте виняткове співвідношення ціни і якості! Універсальний прецизійний верстат оснащений столом, який забезпечує достатньо місця для роботи із заготовками невеликих і середніх розмірів. Оптимальне поєднання функцій фрезерування та свердління для інтенсивного технічного обслуговування, а також виготовлення окремих деталей чи малих серій. Цей верстат відомий завдяки хорошим відгукам користувачів.

### Основні функції та базова комплектація:

- Призначений для точного фрезерування, свердління, нарізування різьби, розточування, розгортки
- Головка з можливістю регулювання кута для похилого або горизонтального фрезерування і свердління
- Просте і зрозуміле управління
- Широкий і великий стіл, шестерний привід, низький рівень шуму
- Двошвидкісний двигун
- Шпindel DIN 2080 ISO 30
- Шпindel на кулькових підшипниках для інтенсивної роботи, надійний фіксатор шпинделя
- Точне налаштування
- Регульовані напрямні типу "ластівчин хвіст" на столі
- Масивна чавунна конструкція

## Технічна специфікація

Номер по каталогу	12091
Модель	HU 45 DM-4 NG

Потужність двигуна	1,5 кВт
Частота обертання вертикального шпинделя	75 – 3200 (12х) об/хв
Розміри стола (Д x Ш)	800 x 240 мм
Поздовжній хід столу	190 x 560 мм
Відстань між шпинделем і колоною	220 мм
Конус шпинделя	DIN 2080 ISO 30
Напруга	400 В
Максимальний діаметр свердління	32 мм
Глибина свердління	120 мм
Максимальний діаметр торцевого фрезерування	32 мм
Максимальний діаметр торцевого фрезерування	80 мм
Кількість / розміри Т-образних пазів	3x14 мм
Розмір	1090 x 785 x 1120 мм
Вага	320 кг
Розміри пакування	850 x 760 x 1150 мм

Специфікація

## Зображення верстата

