

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ВЕРСТАТ КОМБІ 300



КОМБІ — це універсальні комбіновані верстати, які поєднують в одному корпусі п'ять операцій: розкрій, фугування, рейсмусування, фрезерування та свердління-пазування. Вузли працюють від трьох незалежних двигунів. Верстат розрахований на роботу з масивом деревини, МДФ і ДСП та на невеликі виробничі приміщення, де немає місця під окремі верстати. Свердлильно-пазувальний вузол за потреби виключається з поставки.



КОМБІНОВАНИЙ ВЕРСТАТ НА 5 ОПЕРАЦІЙ КОМБІ 300



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фугувальний вузол	
Розміри столів	300 × 1500 мм
Діаметр ножового вала	70 мм
Частота обертання	5700 об/хв
Розмір ножів (3 шт.)	300 × 20 × 3 мм
Максимальне регулювання стола	4 мм

Рейсмусовий вузол	
Розміри стола	300 × 660 мм
Швидкість подачі	7 м/хв
Мінімальна / максимальна висота обробки	4–220 мм

Свердлильно-пазувальний вузол	
Розміри стола	250 × 500 мм
Поздовжній / поперечний / вертикальний хід	205 / 95 / 90 мм
Діаметр патрона	16 мм

Форматно-розкрійний вузол	
Розміри стола	220 × 1000 мм
Розміри каретки	1600 × 315 мм
Частота обертання пилки / підрізної пилки	4500 / 7000 об/хв
Пилка: Ø диска / Ø посадкового отвору	250 / 30 мм
Максимальна висота різання 45°/90°	50 / 80 мм
Максимальна відстань від пилки до лінійки	500 мм
Підрізна пилка: Ø диска / Ø посадкового отвору	90 / 22 мм





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фрезерний вузол	
Розміри стола	220 × 1000 мм
Частота обертання	2000 / 3100 / 4400 / 7000 об/хв
Стандартний діаметр шпинделя	30 / 35 / 50 мм
Вертикальний хід	115 мм
Максимальний діаметр інструмента під столом	160 мм
Глибина шипорізання	55 мм
Потужність двигунів	3 двигуни по 3 к.с.
Маса	560 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ CE

- 1 притискач
- Лінійка фрезерного вузла
- Патрон Wescott
- Подовжувач стола з поворотним кронштейном
- 3 ножі
- Фугувальна лінійка
- Лінійка форматно-розкрійного вузла
- Місткова огорожа фугувального вала
- 3 аспіраційні патрубки Ø120 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Знижка за верстат без свердлильно-пазувального вузла
- Збільшення потужності двигунів (за к.с.)
- Тихохідний гвинтовий ножовий вал Silent
- Ножовий вал TERSA
- Каретка 2200 мм
- Колеса

