



# УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ВЕРСТАТ КОМБІ 410



КОМБІ — це універсальні комбіновані верстати, які поєднують в одному корпусі п'ять операцій: розкрій, фугування, рейсмусування, фрезерування та свердління-пазування. Вузли працюють від трьох незалежних двигунів. Верстат розрахований на роботу з масивом деревини, МДФ і ДСП та на невеликі виробничі приміщення, де немає місця під окремі верстати. Свердильно-пазувальний вузол за потреби виключається з поставки.



## КОМБІНОВАНИЙ ВЕРСТАТ НА 5 ОПЕРАЦІЙ КОМБІ 410





## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Фугувальний вузол

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Розміри столів                | 400 × 1800 мм   |
| Діаметр ножового вала         | 70 мм           |
| Частота обертання             | 5700 об/хв      |
| Розмір ножів (3 шт.)          | 400 × 25 × 3 мм |
| Максимальне регулювання стола | 4 мм            |

### Рейсмусовий вузол

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Розміри стола                           | 400 × 760 мм |
| Швидкість подачі                        | 7 м/хв       |
| Мінімальна / максимальна висота обробки | 4–220 мм     |

### Свердильно-пазувальний вузол

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Розміри стола                              | 250 × 500 мм     |
| Поздовжній / поперечний / вертикальний хід | 205 / 95 / 90 мм |
| Діаметр патрона                            | 16 мм            |

### Форматно-розкрійний вузол

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Розміри стола                                  | 326 × 1112 мм     |
| Розмір каретки                                 | 2200 × 315 мм     |
| Частота обертання пилки / підрізної пилки      | 4500 / 7000 об/хв |
| Пилка: Ø диска / Ø посадкового отвору          | 300 / 30 мм       |
| Максимальна висота різання 45°/90°             | 75 / 95 мм        |
| Максимальна відстань від пилки до лінійки      | 730 мм            |
| Підрізна пилка: Ø диска / Ø посадкового отвору | 90 / 22 мм        |





## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Фрезерний вузол                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Розміри стола                               | 290 × 1112 мм                   |
| Частота обертання                           | 2000 / 3100 / 4400 / 7000 об/хв |
| Стандартний діаметр шпинделя                | 30 / 35 / 50 мм                 |
| Вертикальний хід                            | 115 мм                          |
| Максимальний діаметр інструмента під столом | 180 мм                          |
| Глибина шипорізання                         | 65 мм                           |
| Потужність двигунів                         | 3 двигуни по 4 к.с.             |
| Маса                                        | 680 кг                          |

## КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- 1 притискач
- Лінійка фрезерного вузла
- Патрон Wescott
- Подовжувач стола з поворотним кронштейном
- 3 ножі
- Фугувальна лінійка
- Лінійка форматно-розкрійного вузла
- Місткова огорожа фугувального вала
- 3 аспіраційні патрубки Ø120 мм

## ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Знижка за верстат без свердлильно-пазувального вузла
- Збільшення потужності двигунів (за к.с.)
- Тихохідний гвинтовий ножовий вал Silent
- Ножовий вал TERSA
- Каретка 2600 мм
- Колеса

