

ТОКАРНИЙ ВЕРСТАТ ПО ДЕРЕВУ KONTOUR 1200-1500 HYDRO



KONTOUR — це професійні токарні верстати по дереву, найбільші в лінійці FANDITALIA. Серія охоплює як прості верстати, так і моделі з копіювальним пристроєм, який веде щуп по шаблону та відтворює його форму на заготовці. Верстати застосовують для точіння ніжок для диванів, крісел, стільців, комодів і ліжок, ніжок столів, балясин, поручнів, стовпів сходів, ручок і набалдашників, а також для різьблення барельєфів. Кілька швидкостей обертання шпинделя дозволяють підібрати режим під діаметр і породу заготовки; верстати придатні як для столярних майстерень, так і для промислового виробництва.

**ТОКАРНИЙ ВЕРСТАТ З ГІДРАВЛІЧНИМ КОПІЮВАЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ
KONTOUR 1200 HYDRO – KONTOUR 1500 HYDRO**



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	KONTOUR 1200 HYDRO	KONTOUR 1500 HYDRO
Відстань між центрами	1200 мм	1500 мм
Висота центрів над станиною	240 мм	240 мм
Максимальний діаметр точіння	460 мм (макс. квадрат 330 мм)	460 мм (макс. квадрат 330 мм)
Максимальний діаметр точіння з копіювальним пристроєм	200 мм (макс. квадрат 130 мм)	200 мм (макс. квадрат 130 мм)
Корисний хід копіювання	1100 мм	1400 мм
Частота обертання патрона	900 / 1500 / 2100 / 2800 об/хв	900 / 1500 / 2100 / 2800 об/хв
Потужність двигуна	3 к.с.	3 к.с.
Потужність двигуна подачі	0,5 к.с.	0,5 к.с.
Маса	450 кг	460 кг

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Гідравлічний копіювальний пристрій із моторизованою подачею
- Копіювальний різець
- Підручник 350 мм
- Повідковий центр Ø25 мм
- Обертовий задній центр
- Комплект сервісних ключів

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ CE

- Гідравлічний копіювальний пристрій із моторизованою подачею
- Копіювальний різець
- Підручник 350 мм
- Повідковий центр Ø25 мм
- Обертовий задній центр
- Комплект сервісних ключів
- Двигун із самогальмуванням
- Аспіраційний патрубок Ø80 мм





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Інвертор 0–3500 об/хв
- Двигун 5,5 к.с.
- Свердлильний патрон
- Шліфувальний диск із малим столиком
- Рухомий люнет із різцем, макс. Ø100 мм (макс. квадрат 70 мм)
- Перехідні кільця від 10 до 70 мм
- Нерухомий люнет
- Самоцентрувальний патрон, 3 кулачки, Ø80 мм
- Самоцентрувальний патрон, 4 кулачки, Ø80 мм
- Самоцентрувальний патрон, 3 кулачки, Ø100 мм
- Самоцентрувальний патрон, 4 кулачки, Ø100 мм
- Самоцентрувальний патрон, 3 кулачки, Ø125 мм
- Самоцентрувальний патрон, 4 кулачки, Ø125 мм
- Планшайба Ø220 мм
- Подовжений підручник із подвійним кріпленням (800 мм)
- Конічний повідок Ø40-50-60 мм
- Гвинтовий повідок Ø100 мм
- Копіювальний різець
- Набір ручного інструменту (5 шт.)
- Набір професійного ручного інструменту (6 шт.)
- Повідковий патрон Ø25 мм
- Обертовий задній центр Ø40 мм
- Гідравлічна задня бабка
- Різець V-подібного профілю, радіус 0,6-1-1,5-2
- Верхня огорожа по всій довжині

