



ТОКАРНИЙ ВЕРСТАТ ПО ДЕРЕВУ KONTOUR 1200-1500



KONTOUR — це професійні токарні верстати по дереву, найбільші в лінійці FANITALIA. Серія охоплює як прості верстати, так і моделі з копіювальним пристроєм, який веде шуп по шаблону та відтворює його форму на заготовці. Верстати застосовують для точіння ніжок для диванів, крісел, стільців, комодів і ліжок, ніжок столів, балясин, поручнів, стовпів сходів, ручок і набалдашників, а також для різьблення барельєфів. Кілька швидкостей обертання шпинделя дозволяють підібрати режим під діаметр і породу заготовки; верстати придатні як для столярних майстерень, так і для промислового виробництва.



ТОКАРНИЙ ВЕРСТАТ KONTOUR 1200





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	KONTOUR 1200	KONTOUR 1500
Відстань між центрами	1200 мм	1500 мм
Висота центрів над станиною	240 мм	240 мм
Максимальний діаметр точіння	460 мм (макс. квадрат 330 мм)	460 мм (макс. квадрат 330 мм)
Частота обертання патрона	900 / 1500 / 2100 / 2800 об/хв	900 / 1500 / 2100 / 2800 об/хв
Потужність двигуна	3 к.с.	3 к.с.
Маса	450 кг	480 кг

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Підручник 350 мм
- Повідковий центр Ø25 мм
- Обертовий задній центр
- Комплект сервісних ключів

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ CE

- Підручник 350 мм
- Повідковий центр Ø25 мм
- Обертовий задній центр
- Комплект сервісних ключів
- Двигун із самогальмуванням
- Аспіраційний патрубок Ø80 мм





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Інвертор 0–3500 об/хв
- Пристрій поперечного копіювання
- Захист від перевантаження
- Однофазний двигун
- Свердлильний патрон
- Шліфувальний диск із малим столиком
- Перехідні кільця від 10 до 70 мм
- Нерухомий люнет
- Самоцентрувальний патрон, 3 кулачки, Ø80 мм
- Самоцентрувальний патрон, 4 кулачки, Ø80 мм
- Самоцентрувальний патрон, 3 кулачки, Ø100 мм
- Самоцентрувальний патрон, 4 кулачки, Ø100 мм
- Самоцентрувальний патрон, 3 кулачки, Ø125 мм
- Самоцентрувальний патрон, 4 кулачки, Ø125 мм
- Планшайба Ø220 мм
- Подовжений підручник із подвійним кріпленням (800 мм)
- Конічний повідок Ø40-50-60 мм
- Гвинтовий повідок Ø100 мм
- Набір ручного інструменту (5 шт.)
- Набір професійного ручного інструменту (6 шт.)
- Повідковий патрон Ø25 мм
- Обертовий задній центр Ø40 мм
- Задня опора для зовнішнього точіння
- Верхня огорожа по всій довжині

