

**Hiveta**<sup>®</sup>

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094

тел. +38 050 1036388, [www.holeks.tech](http://www.holeks.tech), e-mail: [info@holeks.tech](mailto:info@holeks.tech)

## Токарний верстат 560x1000 мм

### Опис

Hiveta пропонує токарні верстати найвищої якості серії TOPLINE, рама виготовлена зі спеціального сплаву чавуна MEEHANITE, який забезпечує підвищену жорсткість, зносостійкість, тривалу точність та дуже високу стабільність. Напрявні з прецизійним шліфуванням та індукційним загартуванням, шестерні високої якості.

Змащення шпинделю токарного верстата TOPLINE відбувається в оливній ванні, що забезпечує збільшення терміну служби. Бронзові втулки виготовлені із фосфористої бронзи, що також гарантує тривалий термін служби.

Токарні верстати серії TOPLINE оснащені підшипниками всесвітньо відомого виробника SKF, основними експлуатаційними характеристиками є якість, точність, тривалий термін служби. Точність та надійність є основним стандартами для верстатів серії TOPLINE.

#### Базова комплектація верстатів TOPLINE:

- Самоцентрований 3-кулачковий патрон
- Планшайба
- Фіксований люнет
- Рухомий люнет
- 4-позиційний тримач для токарних різців
- Освітлення робочої зони
- Захисні кожухи
- Система охолодження

#### Опції:

- Цифровий дисплей
- Самоцентрований 4-кулачковий патрон або інші патрони
- Обертний центр
- Токарний інструмент
- Свердлильні головки

**Токарні верстати TOPLINE доступні в різних моделях за розміром та потужністю. Будь ласка, зв'яжіться з представником Hiveta, якщо не можете знайти потрібну модель верстату у стандартних комплектаціях. Наші фахівці будуть раді допомогти знайти рішення, яке відповідає вимогам.**





## Технічні характеристики

Каталожний номер	3063X
Модель	HU 560x1000-4 Topline
Обертання над станиною	560 мм
Обертання над поперечними напрямними	340 мм
Висота центрів	280 мм
Відстань між центрами	1000 мм
Максимальний діаметр обертання	788 мм
Ширина станини	350 мм
Кількість швидкостей	12
Діапазон швидкостей	15 - 1500 об/хв
Отвір шпинделю	85 мм
Шпиндельна головка	D1-8 / Camlock
Конус шпинделя	MT7
Хід пінолі задньої бабки	165 мм
Конус задньої бабки	MT52
Хід поперечного супорта	300 мм
Метричне різьблення	0.5 - 14 мм
Дюймове різьблення	2 - 56 TPI
Поздовжня подача	0.05 - 0.82 мм/об
Поперечна подача	0.02 - 0.4 мм/об
Потужність двигуна	5.6 кВт
Напруга	400 В
Вага	2200 кг
Розміри верстату	2290 x 990 x 1250 мм

Основні технічні характеристики



## Зображення верстату

---

