



АВТОМАТИЧНІ ШИРОКОСТРІЧКОВІ ШЛІФУВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ LEV 110 - 130 P



Автоматичні широкострічкові шліфувальні верстати призначені для калібрування товщини та шліфування заготовок із масиву деревини, шпонованих, фарбованих і плитних матеріалів. Калібрування знімає шар матеріалу й робить панель рівною за товщиною, шліфування доводить поверхню до гладкості. Верстати конфігуруються під конкретне виробництво: кількістю стрічок, типом робочих вузлів і твердістю роликів.



ШИРОКОСТРІЧКОВИЙ ШЛІФУВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ LEV 110P - LEV 130P






ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	LEV 110P	LEV 130P
Робоча ширина	1100 мм	1350 мм
Розміри шліфувальних стрічок	1120 × 2150 мм	1370 × 2150 мм
Опціонально	1120 × 2650 мм	1370 × 2650 мм
Максимальна висота обробки	160 мм	160 мм
Швидкість 1-ї шліфувальної стрічки	18 м/с	18 м/с
Швидкість 2-ї шліфувальної стрічки	16 м/с	16 м/с
Швидкість 3-ї шліфувальної стрічки	14 м/с	14 м/с
Потужність двигуна	0,75 к.с.	0,75 к.с.
Швидкість подачі	4–20 м/хв	4–20 м/хв
Потужність двигуна підйому робочого стола	0,33 к.с.	0,33 к.с.

ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ

LEV 130P R CE version


- 1 стрічка
- 1 гумований ролик (85 Sh) зі спіральними канавками Ø220 мм
- Двигун 15 к.с.
- Потужність двигуна регульованої подачі 0,75 к.с.
- 1 аспіраційний патрубок Ø160 мм + 2 × Ø80 мм



LEV 130P KRT CE version

- 1 стрічка — комбінований вузол «ролик-притискна колодка»
- 1 гумований ролик (85 Sh) зі спіральними канавками Ø180 мм
- Фінішна притискна колодка 50 мм
- Двигун 15 к.с.
- Потужність двигуна регульованої подачі 0,75 к.с.
- 1 аспіраційний патрубок Ø160 мм + 2 × Ø80 мм




**LEV 110P RR CE version**

- 2 стрічки — ролик / ролик
- 1-й гумований ролик (85 Sh) зі спіральними канавками Ø220 мм
- 2-й гумований ролик (40 Sh) зі спіральними канавками Ø220 мм
- Двигун 20 к.с.
- Потужність двигуна регульованої подачі 0,75 к.с.
- 2 аспіраційні патрубки Ø160 мм + 2 × Ø80 мм

Інші комбінації роликів (за додаткову плату):


- з 1-м роликом Ø180 мм і 2-м роликом Ø320 мм
- з 1-м роликом Ø250 мм і 2-м роликом Ø250 мм
- з 1-м роликом Ø320 мм і 2-м роликом Ø320 мм

**LEV 130P RR CE version**

- 2 стрічки — ролик / ролик
- 1-й гумований ролик (85 Sh) зі спіральними канавками Ø220 мм
- 2-й гумований ролик (40 Sh) зі спіральними канавками Ø220 мм
- Двигун 20 к.с.
- Потужність двигуна регульованої подачі 0,75 к.с.
- 2 аспіраційні патрубки Ø160 мм + 2 × Ø80 мм


Інші комбінації роликів (за додаткову плату):

- з 1-м роликом Ø220 мм і 2-м роликом Ø220 мм
- з 1-м роликом Ø180 мм і 2-м роликом Ø250 мм
- з 1-м роликом Ø180 мм і 2-м роликом Ø320 мм
- з 1-м роликом Ø250 мм і 2-м роликом Ø250 мм
- з 1-м роликом Ø320 мм і 2-м роликом Ø320 мм



LEV 110P RT CE version

- 2 стрічки — ролик / притискна колодка
- 1-й гумований ролик (85 Sh) зі спіральними канавками Ø220 мм
- 2-га фінішна притискна колодка 50 мм
- Двигун 20 к.с.
- Потужність двигуна регульованої подачі 0,75 к.с.
- 2 аспіраційні патрубки Ø160 мм + 2 × Ø80 мм




LEV 130P RT CE version

- 2 стрічки — ролик / притискна колодка
- 1-й гумований ролик (85 Sh) зі спіральними канавками Ø220 мм
- 2-га фінішна притискна колодка 50 мм
- Двигун 20 к.с.
- Потужність двигуна регульованої подачі 0,75 к.с.
- 2 аспіраційні патрубки Ø160 мм + 2 × Ø80 мм

Інші комбінації роликів (за додаткову плату):


- з 1-м роликом Ø220 мм

**LEV 110P RKRT CE version**

- 2 стрічки — ролик / комбінований вузол «ролик-притискна колодка»
- 1-й гумований ролик (85 Sh) зі спіральними канавками Ø180 мм
- 2-й комбінований вузол:
 - гумований ролик (40 Sh) зі спіральними канавками Ø180 мм
 - фінішна притискна колодка 50 мм
- Двигун 20 к.с.
- Потужність двигуна регульованої подачі 0,75 к.с.
- 2 аспіраційні патрубки Ø160 мм + 2 × Ø80 мм

Інші комбінації роликів (за додаткову плату):


- з 1-м роликом Ø320 мм

**LEV 130P RKRT CE version**


- 2 стрічки — ролик / комбінований вузол «ролик-притискна колодка»
- 1-й гумований ролик (85 Sh) зі спіральними канавками Ø180 мм
- 2-й комбінований вузол:
 - гумований ролик (40 Sh) зі спіральними канавками Ø180 мм
 - фінішна притискна колодка 50 мм
- Двигун 20 к.с.
- Потужність двигуна регульованої подачі 0,75 к.с.
- 2 аспіраційні патрубки Ø160 мм + 2 × Ø80 мм

Інші комбінації роликів (за додаткову плату):


- з 1-м роликом Ø320 мм

**LEV 110P RRR CE version**


- 3 стрічки — ролик / ролик / ролик
- 1-й гумований ролик (85 Sh) зі спіральними канавками Ø220 мм
- 2-й гумований ролик (твердість на замовлення) зі спіральними канавками Ø220 мм
- 3-й гумований ролик (твердість на замовлення) зі спіральними канавками Ø220 мм
- Двигун 1-ї стрічки 20 к.с.
- Двигун 2-ї/3-ї стрічки 20 к.с.
- Потужність двигуна регульованої подачі 0,75 к.с.
- 3 аспіраційні патрубки Ø160 мм + 2 × Ø80 мм

**LEV 130P RRR CE version**


- 3 стрічки — ролик / ролик / ролик
- 1-й гумований ролик (85 Sh) зі спіральними канавками Ø220 мм
- 2-й гумований ролик (твердість на замовлення) зі спіральними канавками Ø220 мм
- 3-й гумований ролик (твердість на замовлення) зі спіральними канавками Ø220 мм
- Двигун 1-ї стрічки 20 к.с.
- Двигун 2-ї/3-ї стрічки 20 к.с.
- Потужність двигуна регульованої подачі 0,75 к.с.
- 3 аспіраційні патрубки Ø160 мм + 2 × Ø80 мм

**LEV 110P RRR CE version**


- 3 стрічки — ролик / ролик / ролик
- 1-й гумований ролик (85 Sh) зі спіральними канавками Ø180 мм
- 2-й гумований ролик (твердість на замовлення) зі спіральними канавками Ø220 мм
- 3-й гумований ролик (твердість на замовлення) зі спіральними канавками Ø320 мм
- Двигун 1-ї стрічки 20 к.с.
- Двигун 2-ї/3-ї стрічки 20 к.с.
- Потужність двигуна регульованої подачі 0,75 к.с.
- 3 аспіраційні патрубки Ø160 мм + 2 × Ø80 мм

**LEV 130P RRR CE version**


- 3 стрічки — ролик / ролик / ролик
- 1-й гумований ролик (85 Sh) зі спіральними канавками Ø180 мм
- 2-й гумований ролик (твердість на замовлення) зі спіральними канавками Ø220 мм
- 3-й гумований ролик (твердість на замовлення) зі спіральними канавками Ø320 мм
- Двигун 1-ї стрічки 20 к.с.
- Двигун 2-ї/3-ї стрічки 20 к.с.
- Потужність двигуна регульованої подачі 0,75 к.с.
- 3 аспіраційні патрубки Ø160 мм + 2 × Ø80 мм

**LEV 110P RRT CE version**


- 3 стрічки — ролик / ролик / притискна колодка
- 1-й гумований ролик (85 Sh) зі спіральними канавками Ø180 мм
- 2-й гумований ролик (40 Sh) зі спіральними канавками Ø220 мм
- 3-тя фінішна притискна колодка 50 мм
- Двигун 1-ї стрічки 20 к.с.
- Двигун 2-ї/3-ї стрічки 20 к.с.
- Потужність двигуна регульованої подачі 0,75 к.с.
- 3 аспіраційні патрубки Ø160 мм + 2 × Ø80 мм

**LEV 130P RRT CE version**

- 3 стрічки — ролик / ролик / притискна колодка
- 1-й гумований ролик (85 Sh) зі спіральними канавками Ø180 мм
- 2-й гумований ролик (40 Sh) зі спіральними канавками Ø220 мм
- 3-тя фінішна притискна колодка 50 мм
- Двигун 1-ї стрічки 20 к.с.
- Двигун 2-ї/3-ї стрічки 20 к.с.
- Потужність двигуна регульованої подачі 0,75 к.с.
- 3 аспіраційні патрубки Ø160 мм + 2 × Ø80 мм

**LEV 110P RRKRT CE version**

- 3 стрічки — ролик / ролик / комбінований вузол «ролик-притискна колодка»
- 1-й гумований ролик (85 Sh) зі спіральними канавками Ø180 мм
- 2-й гумований ролик (твердість на замовлення) зі спіральними канавками Ø180 мм
- 3-й комбінований вузол:
 - гумований ролик (твердість на замовлення) зі спіральними канавками Ø180 мм
 - фінішна притискна колодка 50 мм
- Двигун 1-ї стрічки 20 к.с.
- Двигун 2-ї/3-ї стрічки 20 к.с.
- Потужність двигуна регульованої подачі 0,75 к.с.
- 3 аспіраційні патрубки Ø160 мм + 2 × Ø80 мм

**LEV 130P RRKRT CE version**

- 3 стрічки — ролик / ролик / комбінований вузол «ролик-притискна колодка»
- 1-й гумований ролик (85 Sh) зі спіральними канавками Ø180 мм
- 2-й гумований ролик (твердість на замовлення) зі спіральними канавками Ø180 мм
- 3-й комбінований вузол:
 - гумований ролик (твердість на замовлення) зі спіральними канавками Ø180 мм
 - фінішна притискна колодка 50 мм
- Двигун 1-ї стрічки 20 к.с.
- Двигун 2-ї/3-ї стрічки 20 к.с.
- Потужність двигуна регульованої подачі 0,75 к.с.
- 3 аспіраційні патрубки Ø160 мм + 2 × Ø80 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ CE

- Самоцентрування шліфувальних стрічок системою Eco Gear (запатентована розробка виробника)
- Гальмо швидкої зупинки стрічки
- Осцилюючий натяжний ролик
- Гумовані притискні ролики
- Запобіжна планка
- Електронна цифрова індикація товщини заготовки
- 2 вхідні та 2 вихідні ролики стола
- Автоматичне позиціонування стола
- Автоматичне центрування транспортерної стрічки
- Система контролю (входить у виконання з 3 стрічками)
- Автоматичне відведення роликів



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Стругальний ролик зі змінними ножами Ø180 мм замість стандартного ролика (версії R, KRT, RRR, RRT, RRKRT)
- Стругальний ролик зі змінними ножами Ø180 мм замість стандартного ролика, з окремим двигуном 20 к.с. (версії RR, RT, RKRT)
- Збільшення довжини стрічок до 2620 мм
- Збільшення максимальної товщини обробки до 200 мм
- Доплата за двигун 2-ї стрічки 20 к.с.
- Двигун 20 к.с. (версії 130P R, 130P KRT)
- Двигун 25 к.с. (версії 130P R, 130P KRT)
- Двигун 25 к.с. (крім версій 130P R, 130P KRT)
- Двошвидкісний двигун 9,5/14 к.с. (версії 130P R, 130P KRT)
- Двошвидкісний двигун 13/20 к.с. (версії 130P R, 130P KRT)
- Двошвидкісний двигун 9,5/14 к.с. (крім версій 130P R, 130P KRT)
- Двошвидкісний двигун 13/20 к.с. (крім версій 130P R, 130P KRT)
- Доплата за двигун з інверторним керуванням
- Доплата за двигун транспортерної стрічки з інверторним керуванням
- 1 пристрій обдування з таймером
- 2 пристрої обдування з таймером
- 3 пристрої обдування з таймером
- Очисний ролик
- Ролик Scotch-Brite
- Очисний ролик Tinex або сталевий
- Вакуумний робочий стіл 3 к.с. (версії з 1 і 2 стрічками)
- Вакуумний робочий стіл 5 к.с. (версія з 3 стрічками)
- Притискні башмаки (версії R, RT, RKRT)
- Притискні башмаки (версії RR, RRT, RRKRT)
- Притискні башмаки (версія RRR)
- Автоматичне опускання стола при аварійній зупинці верстата
- Система контролю (входить у виконання з 3 стрічками)
- Підйом робочого стола з керуванням від педалі
- Ролик з керуванням від таймера
- Додаткова м'яка притискна колодка
- Пневматична притискна колодка з таймером
- Секційна пневматична притискна колодка з таймером
- Секційна притискна колодка з 20 секторами, керована ПЛК (версії 110)
- Секційна притискна колодка з 40 секторами, керована ПЛК (версії 110)
- Секційна притискна колодка з 24 секторами, керована ПЛК (версії 130)
- Секційна притискна колодка з 48 секторами, керована ПЛК (версії 130)
- Механічне налаштування зернистості на 6 положень
- Електронне керування верстатом із сенсорної панелі 12"
- Електронне керування верстатом із сенсорної панелі 12" + електронне налаштування зернистості для версій з 3 стрічками
- Доплата за стіл із 4 роликами
- Доплата за висувний рольганг 500 мм

