

СВЕРДЛИЛЬНІ ВЕРСТАТИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ MB 565



Свердлильні верстати МВ призначені для виконання серій отворів у панелях і меблевих виробах — зокрема груп отворів усередині шаф і на полицях. Верстати виконують кілька отворів одночасно, що скорочує час обробки кожної деталі; вони розраховані саме на серії класичних отворів. Лінійка охоплює моделі з трьома та п'ятьма свердлильними головками, а також багатопиндельні верстати. Пневматичний поворот головки, запобіжні притиски, швидкозмінні патрони та налаштування за цифровими лічильниками забезпечують точність і зручність переналагодження.

СВЕРДЛИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ ІЗ 5 ГОЛОВКАМИ MB 565



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Кількість шпинделів горизонтальної головки	21 шт
Кількість шпинделів вертикальних головок	по 11 шт кожна
Міжосьова відстань шпинделів	32 мм
Максимальна відстань між вертикальними головками	1600 мм
Мінімальна відстань між вертикальними головками	250 мм
Максимальна глибина горизонтального свердління	60 мм
Максимальна глибина вертикального свердління	70 мм
Потужність двигуна горизонтальної головки	2 к.с.
Потужність двигунів вертикальних головок	по 2 к.с. кожен
Маса	1200 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Алюмінієва лінійка 3000 мм із 4 базовими упорами
- Швидкозмінний інструмент
- 15 швидкозмінних патронів
- Електронний цифровий відлік для вертикальних головок

