

Hivema[®]

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094

тел. +38 050 1036388, www.holeks.tech, e-mail: info@holeks.tech



Фрезерний верстат

Опис

Універсальний фрезерний верстат з горизонтальним та вертикальним шпинделем. Оснащений системою охолодження та пристроєм цифрової індикації.

Базова комплектація:

- Пристрій цифрової індикації Sino
- Привід повздовжньої подачі зубчата передача
- Поперечна подача
- Бак для охолоджувальної рідини
- Горизонтальний шпиндель з клинопасовим приводом
- Вертикальний шпиндель із приводом від редуктора
- Регулювання швидкості обертання

Технічні характеристики

Каталожний номер	12112
Модель	HU 25-4 VHГ Vario SINO

Основні технічні характеристики	Конус шпинделя	DIN 2080 ISO 40
	Макс. відстань від шпинделя до столу	60 - 390 мм
	Швидкість обертання вертикального шпинделя	115 - 1750 об/хв
	Швидкість обертання горизонтального шпинделя	60 - 1350 об/хв
	Розміри столу	240 x 800 мм
	Кількість Т-подібних пазів/розмір	5/14 мм
	Відстань від вертикального шпинделя до колони	200 - 700 мм
	Вертикальне переміщення столу	350 мм
	Поздовжній хід столу	400 мм
	Поперечний хід столу	230 мм
	Нахил фрезерної голови ліворуч/праворуч	2 x 45°
	Переміщення консолі	500 мм
	Розміри Д x Ш x В	1120x1060x2035 мм
	Потужність двигуна вертикального шпинделя	0,85 / 1,5 кВт
	Потужність двигуна горизонтального шпинделя	1,5 кВт
	Вага	1050 кг
Напруга	400 В	

Зображення верстату

