

**Hivema**<sup>®</sup>

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094

тел. +38 050 1036388, www.holeks.tech, e-mail: info@holeks.tech



# Універсальний фрезерний верстат

## Опис

Універсальний фрезерний верстат із великим столом.  
Оснащений джерелом живлення та прискореним ходом по 3 осях.

### Базова комплектація:

- 3 редукторним приводом
- Лівий/правий хід
- Окрема панель керування
- Стіл поворотний на 45 °



## Технічні характеристики

Каталожний номер	30726	
Модель	HU 30 VHГ-4	
Основні технічні характеристики	Конус шпинделя	DIN 2080 ISO 40
	Макс. глибина фрезерування	120 мм
	Швидкість обертання вертикального шпинделя	90 - 2000 об/хв
	Кількість Т-подібних пазів/ розмір	4 x 14 мм
	Швидкість обертання горизонтального шпинделя	40 - 1300 об/хв
	Поздовжнє переміщення столу	X-1000, Y-300, Z-400 мм
	Розміри столу	1320 x 320 мм
	Нахил фрезерної голови ліворуч/праворуч	90 °
	Відстань від шпинделя для столу	120 - 520 мм
	Відстань між горизонтальним шпинделем та столом	0 - 400 мм
	Діапазон подач вісь X, вісь Y, вісь Z,	22-420 мм/хв 22-393мм/хв 6-112 мм/хв
	Прискорене переміщення X/Y/Z	1290/1205/513 мм/хв
	Двигун переміщення столу	2,2 кВт
	Вага	1800кг
	Напруга	400В
Розміри Д x Ш x В	1710 x 1720 x 2330 мм	

## Зображення верстату

