

Hivema[®]

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094

тел. +38 050 1036388, www.holeks.tech, e-mail: info@holeks.tech



Фрезерний верстат

Опис

Універсальний фрезерний верстат, шпindelь із плавною подачею, високоякісні підшипники та система змащення з таймером.

Базова комплектація:

- Подача по осях X, Y та Z
- Шпindelь з механічним гальмом
- Фрезерна головка з нахилом та поворотом
- Напрямні загартовані та відшліфовані
- Напрямна «ластівчин хвіст» по осі X,
- Напрямна квадратного профілю по осі Y
- Панель управління
- Галогенне освітлення робочої зони

Технічні характеристики

Каталожний номер	30758
Модель	HU 3 VHГ - 4 Topline
Конус шпинделя	DIN 2080 ISO 40
Макс. глибина фрезерування	127 мм
Швидкість обертання вертикального шпинделя	60 - 4200 об/хв
Потужність двигуна вертикального шпинделя	2,2 кВт
Розміри столу	1270x254 мм
Поздовжнє переміщення столу X/Y/Z	914/406/406 мм
Кількість Т-подібних пазів/розмір	3x16 мм
Нахил фрезерної голови вперед/назад	45 °
Нахил фрезерної голови ліворуч/праворуч	90 °
Автоматична подача шпинделя	0,04 - 0,08 - 0,15мм/об
Діаметр шпинделя	86мм
Вага	1280 кг.
Напруга	400В
Розміри Д x Ш x В	1750 x 1700 x 2200мм

Основні технічні характеристики

Зображення верстату

