

**Hivema**<sup>®</sup>

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094

тел. +38 050 1036388, [www.holeks.tech](http://www.holeks.tech), e-mail: [info@holeks.tech](mailto:info@holeks.tech)

## Фрезерний верстат

### Опис

Універсальний фрезерний верстат, шпindel з плавною подачею, високоякісні підшипники та система змащення з таймером.

#### Базова комплектація:

- подача по осях X, Y, Z
- Регульована глибина свердління
- Шпindel з механічним гальмом
- Лівий/правий хід
- Фрезерна головка з нахилом та поворотом
- Змінна швидкість за допомогою інвертора
- Пневматичний привід фіксації інструментів

## Технічні характеристики

Каталожний номер	30762
Модель	HU 4VK Newall -4 Topline
Конус шпинделя	DIN 2080 ISO 40
Макс. глибина фрезерування	127 мм
Діаметр шпинделя	100 мм
Поздовжнє переміщення столу X/Y/Z	800/420/420 мм
Кількість Т-подібних пазів/ розмір	3x16 мм
Нахил фрезерної голови вперед/назад	45°
Нахил фрезерної голови ліворуч/праворуч	90 °
Основні технічні характеристики	Розміри столу 1270x254 мм
	Автоматична подача шпинделя 0,04-0,08-0,15 мм/об
	Максимальна швидкість обертання вертикального шпинделя 5000 об/хв
	Переміщення верхньої траверси 610 мм
	Потужність двигуна вертикального шпинделя 3,75 кВт
	Система Newall Ні
	Вага 1650 кг
	Напруга 400В
	Розміри Д x Ш x В 2000 x 1700 x 2450 мм

## Зображення верстату

