

**Hivema**<sup>®</sup>

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094

тел. +38 050 1036388, [www.holeks.tech](http://www.holeks.tech), e-mail: [info@holeks.tech](mailto:info@holeks.tech)

## Фрезерний верстат

### Опис

Універсальний фрезерний верстат з горизонтальним та вертикальним шпинделем. Оснащений системою охолодження та пристроєм цифрової індикації.

#### Базова комплектація:

- Пристрій цифрової індикації Sino
- Привід повздовжньої подачі зубчаста передача
- Поперечна подача
- Бак для охолоджувальної рідини
- Горизонтальний шпиндель з клинопасовим приводом
- Вертикальний шпиндель із приводом від редуктора

## Технічні характеристики

Каталожний номер	12113
Модель	HU 25-4 VHGN SINO

Конус шпинделя	DIN 2080 ISO 40
Макс. відстань від шпинделя до столу	60 - 390 мм
Швидкість обертання вертикального шпинделя	115 - 1750 об/хв
Швидкість обертання горизонтального шпинделя	60 - 1350 об/хв
Розміри столу	240 x 800 мм
Кількість Т-подібних пазів/розмір	5/14 мм
Відстань від вертикального шпинделя до колони	200 - 700 мм
Вертикальне переміщення	350 мм
Поздовжний хід столу	400 мм
Поперечний хід столу	230 мм
Нахил фрезерної голови ліворуч/праворуч	2 x 45 °
Переміщення консолі	500 мм
Розміри Д x Ш x В	1120 x 1060 x 2035 мм
Потужність двигуна вертикального шпинделя	0,85 / 1,5 кВт
Потужність двигуна горизонтального шпинделя	1,5 кВт
Вага	1050 кг
Напруга	400 В

Основні технічні характеристики

## Зображення верстату

