



VPT190

Пристрій для випробування головок і блоків циліндрів під тиском

VPT190 – це резервуар для випробування, який дозволяє легко і точно виявити будь-які несправності та знос головок і блоків циліндрів шляхом їх занурення в гарячу воду.

Резервуар разом з кришкою виготовлені з нержавіючої сталі та ідеально ізольовані, щоб уникати розсіювання тепла. Він наповнюється водою, яка нагрівається двома потужними незалежними нагрівальними елементами, керованими автоматичним таймером з програмами нагрівання, що дозволяють зменшити споживання електроенергії. Ця нова модель дозволяє оператору працювати з головками шириною до 1350 мм.



Дізнайтеся більше про обладнання для головок циліндрів
На зображеннях може бути показано вироб з додатковими аксесуарами

Стандартна комплектація

Пласкі опорні паралелі для головок циліндрів

Регульовані опорні паралелі для
клиноподібних головок циліндрів

Фіксуючі поперечини з пластини з оргскла
довжиною 380 мм, фіксуюча тяга з гайками та
шайбами.

Пластина з оргскла 500 x 250 x 30 мм

Пластини з оргскла 800 x 250 x 30 мм

Гумовий лист 500 x 500 x 8 мм

Гумовий лист 500 x 500 x 3 мм

Бічна стопорна пластина з швидкознімним
з'єднанням

Посібник з експлуатації стандартного
обладнання

Технічні характеристики

Максимальний місткість головки блоку
циліндрів: 1350 x 460 x 410 мм

Місткість резервуара: 710 л

Максимальний хід люльки: 550 м

Нагрівальні елементи: 2 x 4,5 кВт

Регульована робоча температура: 30–90 °C

Частота обертання люльки: 4 об/хв

Швидкість підйому і опускання люльки:
60 мм/сек

Двигун гідравлічного блока: 0,75 кВт

Мотор-редуктор люльки: 0,25 кВт

Розміри (Д x Ш x В): 1950 x 1100 x 1750 мм

Вага: 610 кг