



ФОРМАТНО-РОЗКРІЙНИЙ ВЕРСТАТ SE2.6 PLUS – SE3.2 PLUS – SE3.8 PLUS



SE PLUS — це форматно-розкрійні верстати, розраховані на пилки трьох діаметрів, що дає широкий діапазон висоти пропилу. Стіл і форматна рамка більші, ніж у молодших серіях, а каретка доступна в кількох довжинах. Підйом і нахил пиляльного вузла ручні, маховиками, розташованими спереду, з електронною цифровою індикацією кута. Підрізний вузол з окремим двигуном встановлюється на замовлення, як і моторизовані підйом, нахил і паралельна лінійка з позиціонуванням за розміром, керовані з сенсорного пульта, та керування обертами через інвертор.



ФОРМАТНО-РОЗКРІЙНИЙ ВЕРСТАТ SE2.6 PLUS – SE3.2 PLUS – SE3.8 PLUS

Максимальний діаметр пилки 450 мм





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	SE2.6 PLUS	SE3.2 PLUS	SE3.8 PLUS
Розміри рухомої каретки	2600×400 мм	3200×400 мм	3800×400 мм
Розміри стола	650×1100 мм	650×1100 мм	650×1100 мм
Розмір форматної рами	640×1190 мм	640×1190 мм	640×1190 мм
Пилка: Ø диска / Ø посадкового отвору	400/30 мм	400/30 мм	400/30 мм
Висота різання пилкою Ø300 мм, 90°/45°	80/58 мм	80/58 мм	80/58 мм
Висота різання пилкою Ø400 мм, 90°/45°	130/93 мм	130/93 мм	130/93 мм
Висота різання пилкою Ø450 мм, 90°/45°; у нижньому положенні пилка виступає над столом на 25 мм	155/110 мм	155/110 мм	155/110 мм
Підрізна пилка: Ø диска / Ø посадкового отвору	120/20 мм	120/20 мм	120/20 мм
Частота обертання підрізної пилки	7500 об/хв	7500 об/хв	7500 об/хв
Потужність двигуна підрізного вузла	1 к.с.	1 к.с.	1 к.с.
Ширина різання за паралельною лінійкою	1250 мм	1250 мм	1250 мм
Частота обертання пилки	2800/4000/5600 об/хв	2800/4000/5600 об/хв	2800/4000/5600 об/хв
Потужність двигуна пилки	7,5 к.с.	7,5 к.с.	7,5 к.с.
Маса	730 кг	800 кг	840 кг

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Моторизований підйом пиляльного вузла
- Моторизований нахил пиляльного вузла з позиціонуванням за розміром
- Пилка з твердосплавними напайками
- Захисний кожух пилки
- Електронна цифрова індикація нахилу
- Подовжувач стола
- Пристрій для кутового різання
- Ексцентриковий притиск
- 2 аспіраційні патрубки (1 × Ø120 мм, 1 × Ø60 мм)
- Ручний перемикач «зірка-трикутник»
- Підрізний вузол з окремим двигуном



КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Моторизований підйом пиляльного вузла
- Моторизований нахил пиляльного вузла з позиціонуванням за розміром
- Пилка з твердосплавними напайками
- Підвісний захисний кожух пилки «СХ 400»
- Електронна цифрова індикація нахилу
- Подовжувач стола
- Пристрій для кутового різання
- Ексцентрик притиск
- 2 аспіраційні патрубки (1 × Ø120 мм, 1 × Ø80 мм)
- Пуск і зупинення головного двигуна керуються інвертором
- Оберти пилки керуються інвертором через 3-позиційний перемикач на панелі керування
- Підрізний вузол з окремим двигуном

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Знижка за виконання з ручним підйомом і нахилом маховиками, розташованими спереду
- Знижка за СЕ-виконання з пилкою макс. Ø315 мм
- Знижка за СЕ-виконання з однією швидкістю обертання пилки, двигуном із самогальмуванням і ручним перемикачем «зірка-трикутник»
- Знижка за верстат без підрізного вузла
- Підрізний вузол з окремим двигуном 1 к.с. Підйом і поперечне переміщення по лінійних напрямних.
- Пневмоциліндр вмикання/вимикання підрізного вузла. Підрізна пилка піднімається лише після ввімкнення двигуна
- Моторизована паралельна лінійка з керуванням від сенсорного пульта 5" моделі V4C, з ручним і повністю автоматичним режимами та можливістю покрокових переміщень: відлік на енкодері; автоматична зміна розміру відповідно до положення лінійки — профіль у верхньому чи нижньому положенні; автоматичне калібрування осі; автоматичне відновлення ширини різання при нахилі пилки (з цією опцією підйом і нахил також керуються з пульта)
- Сенсорний пульт керування 8" моделі V8 замість пульта 5" моделі V4C (обов'язковий підвісний пульт)
- Підвісний пульт керування
- Двигун 10 к.с.
- Двигун 12 к.с.
- Доплата за двигун із самогальмуванням і розблокуванням гальма (для стандартної версії)
- Підвісний захисний кожух пилки «СХ 400» з аспіраційним патрубком Ø80 мм (для стандартної версії)
- Керування головним двигуном через інвертор, плавне регулювання обертів від 2500 до 5000 об/хв (для стандартної версії)
- Форматна рамка з відновленням базового розміру для упорів форматної лінійки
- Форматна лінійка з 3 електронними індикаторами
- Паралельна лінійка з електронною індикацією
- Ширина різання за паралельною лінійкою 1500 мм
- Двостороння кутова лінійка
- Двостороння кутова лінійка з електронною цифровою індикацією
- Вимикачі на рухомій каретці (обов'язковий автоматичний перемикач «зірка-трикутник» для виконань без керування головним двигуном через інвертор)
- Автоматичний перемикач «зірка-трикутник»
- Малий стіл для поздовжніх різів
- Пневматична притискна балка по всій довжині рухомої каретки
- Лазер
- 2-га форматна рамка для рухомої каретки