



ФОРМАТНО-РОЗКРІЙНИЙ ВЕРСТАТ SE 2.6 – 3.2 – 3.8 EVO



SE EVO — це форматно-розкрійні верстати з автоматизованим керуванням пиляльним вузлом. Підйом і нахил моторизовані й керуються з пульта в ручному та автоматичному режимах, з відліком на енкодері та автоматичним калібруванням осі; швидкість обертання пилки регулюється плавно й підбирається під діаметр встановленого диска. Верстати розраховані на пилки трьох діаметрів, що дає широкий діапазон висоти пропилу. У базовій комплектації — підрізний вузол з окремим двигуном на лінійних напрямних із пневматичним вмиканням, форматна рамка з відновленням базового розміру та виносна консоль на кулькових втулках. Каретка доступна в кількох довжинах.



ФОРМАТНО-РОЗКРІЙНИЙ ВЕРСТАТ SE 2.6 – 3.2 – 3.8 EVO

Максимальний діаметр пилки 450 мм





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	SE2.6 EVO	SE3.2 EVO	SE3.8 EVO
Розміри рухомої каретки	2600×400 мм	3200×400 мм	3800×400 мм
Розміри стола	650×1100 мм	650×1100 мм	650×1100 мм
Розміри форматної рамки	640×1190 мм	640×1190 мм	640×1190 мм
Пилка: Ø диска / Ø посадкового отвору	400/30 мм	400/30 мм	400/30 мм
Висота різання пилкою Ø300 мм, 90°/45°	80/58 мм	80/58 мм	80/58 мм
Висота різання пилкою Ø400 мм, 90°/45°	130/93 мм	130/93 мм	130/93 мм
Висота різання пилкою Ø450 мм, 90°/45°; у нижньому положенні пилка виступає над столом на 25 мм	155/110 мм	155/110 мм	155/110 мм
Підрізна пилка: Ø диска / Ø посадкового отвору	120/20 мм	120/20 мм	120/20 мм
Частота обертання підрізної пилки	7500 об/хв	7500 об/хв	7500 об/хв
Потужність двигуна підрізного вузла	1 к.с.	1 к.с.	1 к.с.
Ширина різання за паралельною лінійкою	1250 мм	1250 мм	1250 мм
Частота обертання пилки	від 2800 до 5600 об/хв	від 2800 до 5600 об/хв	від 2800 до 5600 об/хв
Потужність двигуна пилки	7,5 к.с.	7,5 к.с.	7,5 к.с.
Маса	730 кг	800 кг	840 кг





КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Моторизовані підйом і нахил пиляльного вузла з керуванням від пульта VK3:
 - ручний і автоматичний режими підйому та нахилу пиляльного вузла
 - вибір швидкості обертання пилки (залежно від діаметра диска)
 - відлік на енкодері
 - автоматичне калібрування осі
- Пилка з твердосплавними напайками
- Підвісний захисний кожух пилки «СХ 400»
- Форматна рамка з відновленням базового розміру для упорів форматної лінійки
- Велика виносна консоль із ковзанням по кулькових втулках
- Електронна цифрова індикація нахилу
- Подовжувач стола
- Пристрій для кутового різання
- Ексцентриковий притиск
- 2 аспіраційні патрубки (1 × Ø120 мм, 1 × Ø80 мм)
- Пуск і зупинення головного двигуна керуються інвертором
- Підрізний вузол з окремим двигуном. Підйом і поперечне переміщення по лінійних напрямних.
- Пневмоциліндр вмикання/вимикання підрізного вузла. Підрізна пилка піднімається лише після ввімкнення двигуна





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Пневмоциліндр вмикання/вимикання підрізного вузла. Підрізна пилка піднімається лише після ввімкнення двигуна
- Моторизована паралельна лінійка з керуванням від пульта, з напівавтоматичним і повністю автоматичним режимами: покрокове переміщення; відлік на енкодері; система розпізнавання положення лінійки для автоматичної зміни її позиції залежно від використовуваного профілю (високого чи низького); автоматичне калібрування осі; автоматичне відновлення ширини різання при нахилі пилки (обов'язковий пульт V8 або V10)
- Сенсорний пульт керування 8" моделі V8: напівавтоматичний і повністю автоматичний режими; автоматичне відновлення висоти різання при нахилі пилки (обов'язковий підвісний пульт або нерухомий підвісний пульт на шарнірі)
- Сенсорний пульт керування 10" моделі V10: напівавтоматичний і повністю автоматичний режими; автоматичне відновлення висоти різання при нахилі пилки (обов'язковий підвісний пульт або нерухомий підвісний пульт на шарнірі)
- Автоматичне налаштування підрізного вузла по 2 осях (обов'язковий пульт V8 або V10)
- Підвісний пульт керування
- Нерухомий підвісний пульт керування на шарнірі
- Форматна рамка типу «EASY» з механічним самоналаштуванням положення упорів
- Двостороння кутова лінійка
- Двостороння кутова лінійка з електронною цифровою індикацією
- Двигун 10 к.с.
- Двигун 12 к.с.
- Доплата за двигун із самогальмуванням і розблокуванням гальма (для стандартної версії)
- Керування головним двигуном через інвертор (для стандартної версії)
- Підвісний захисний кожух пилки «CX 400» з аспіраційним патрубком Ø80 мм (для стандартної версії)
- Форматна лінійка з 3 електронними індикаторами
- Паралельна лінійка з електронною індикацією
- Ширина різання за паралельною лінійкою 1500 мм
- Вимикачі на рухомій каретці (обов'язковий автоматичний перемикач «зірка-трикутник» для виконань без керування головним двигуном через інвертор)
- Автоматичний перемикач «зірка-трикутник»
- Малий стіл для поздовжніх різів
- Пневматична притискна балка по всій довжині рухомої каретки
- 2-га форматна рамка для рухомої каретки
- Лазер (без опції підвісного пульта)
- Лазер (обов'язковий нерухомий підвісний пульт на шарнірі)
- Програмне забезпечення для підключення до системи керування виробництвом відповідно до вимог Industry 4.0 (обов'язковий пульт V4C або V10)

