



# ФОРМАТНО-РОЗКРІЙНІ ВЕРСТАТИ СЕРІЇ SE KLASS



SE KLASS — це серія середньо- та великогабаритних форматно-розкрійних верстатів, що поєднує подовжену каретку з можливістю встановлення пилки трьох діаметрів, залежно від потрібної висоти пропилю. Підйом і нахил пиляльного вузла ручні, з електронною цифровою індикацією кута; пилка має дві швидкості обертання. На замовлення встановлюються моторизовані підйом і нахил, а також керування обертами через інвертор.



## ФОРМАТНО-РОЗКРІЙНІ ВЕРСТАТИ SE2.6 KLASS - SE3.2 KLASS - SE3.8 KLASS

Максимальний діаметр пиляльного диск  $\varnothing$  400 мм



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                                                                                                 | SE2.6 KCLASS      | SE3.2 KCLASS      | SE3.8 KCLASS      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Розміри каретки (рухомого столу)                                                                                         | 2600 × 385 мм     | 3200 × 385 мм     | 3800 × 385 мм     |
| Діаметр основного пиляльного диска / посадковий отвір                                                                    | 315–350 / 30 мм   | 315–350 / 30 мм   | 315–350 / 30 мм   |
| Діаметр основного пиляльного диска / посадковий отвір (при нижньому положенні диск Ø400 мм виступає над столом на 25 мм) | 400 / 30 мм       | 400 / 30 мм       | 400 / 30 мм       |
| Висота пропилу при 90° з диском Ø315 мм                                                                                  | 82 мм             | 82 мм             | 82 мм             |
| Висота пропилу при 90° з диском Ø350 мм                                                                                  | 100 мм            | 100 мм            | 100 мм            |
| Висота пропилу при 90° з диском Ø400 мм                                                                                  | 125 мм            | 125 мм            | 125 мм            |
| Висота пропилу при 45° з диском Ø315 мм                                                                                  | 56 мм             | 56 мм             | 56 мм             |
| Висота пропилу при 45° з диском Ø350 мм                                                                                  | 70 мм             | 70 мм             | 70 мм             |
| Висота пропилу при 45° з диском Ø400 мм                                                                                  | 87 мм             | 87 мм             | 87 мм             |
| Діаметр підрізного диска / посадковий отвір                                                                              | 120 / 22 мм       | 120 / 22 мм       | 120 / 22 мм       |
| Частота обертання підрізного диска                                                                                       | 7500 об/хв        | 7500 об/хв        | 7500 об/хв        |
| Потужність двигуна підрізного вузла                                                                                      | 0,75 к.с.         | 0,75 к.с.         | 0,75 к.с.         |
| Ширина різання по паралельному упору                                                                                     | 1250 мм           | 1250 мм           | 1250 мм           |
| Частота обертання основного пиляльного диска (2 швидкості)                                                               | 4000 / 5000 об/хв | 4000 / 5000 об/хв | 4000 / 5000 об/хв |
| Потужність двигуна основного пиляльного вузла                                                                            | 7,5 к.с.          | 7,5 к.с.          | 7,5 к.с.          |
| Маса                                                                                                                     | 710 кг            | 790 кг            | 830 кг            |



## СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Ручний підйом і нахил маховиками
- Пилка з твердосплавними напайками
- Захисний кожух пилки
- Електронна цифрова індикація нахилу
- Подовжувач стола
- Пристрій для кутового різання
- Ексцентриковий притиск
- 2 аспіраційні патрубки (1 × Ø100 мм, 1 × Ø60 мм)
- Підрізний вузол з окремим двигуном

## КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Ручний підйом і нахил маховиками
- Пилка з твердосплавними напайками
- Захисний кожух пилки
- Електронна цифрова індикація нахилу
- Подовжувач стола
- Пристрій для кутового різання
- Ексцентриковий притиск
- 2 аспіраційні патрубки (1 × Ø100 мм, 1 × Ø60 мм) — конфігурація з пилкою Ø315
- 2 аспіраційні патрубки (1 × Ø100 мм, 1 × Ø80 мм) — конфігурація з пилкою Ø350/400
- Двигун із самогальмуванням
- Підрізний вузол з окремим двигуном

## ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Моторизований підйом пиляльного вузла
- Моторизований нахил пиляльного вузла з електронною цифровою індикацією
- Двигун 10 к.с.
- Доплата за двигун з електронним гальмом (лише для стандартної версії)
- Керування головним двигуном через інвертор, плавне регулювання обертів від 2500 до 5000 об/хв
- Ширина різання за паралельною лінійкою 1500 мм
- Електронна індикація на паралельній лінійці

