



РЕЙСМУСОВО-ФУГУВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ПО ДЕРЕВУ SP 530 PRO



SP PRO — це рейсмусові верстати для доведення заготовок із масиву деревини до заданої товщини. Стіл підіймається електроприводом по чотирьох гвинтах із пилозахистом, положення показує цифрова індикація, а покрокове переміщення дозволяє точно вийти на потрібний розмір. Ножі виставляються магнітним пристроєм. На замовлення доступні електронний позиціонер стола, варіатор швидкості подачі та пакет керування функціями верстата. Моделі відрізняються розмірами стола.



РЕЙСМУСОВИЙ ВЕРСТАТ SP 530 PRO





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Розміри стола	550 × 960 мм
Мін./макс. висота обробки	4 / 300 мм
Діаметр ножового вала (4 ножі)	120 мм
Частота обертання ножового вала	5000 об/хв
Розміри ножів	530 × 35 × 3 мм
Швидкість подачі	7–14 м/хв
Потужність двигуна подачі	1 к.с.
Потужність двигуна підйому	0,5 к.с.
Потужність двигуна	7,5 к.с.
Маса	790 кг

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Моторизований підйом і опускання стола з механічною індикацією, перемикачем швидкого переміщення та кнопкою покрокового переміщення (лише для підйому)
- Ножі зі швидкорізальної сталі
- Магнітний пристрій для виставлення ножів
- Цифрова індикація положення стола
- Спіральний вхідний ролик рейсмуса
- Вихідний ролик із піскоструменево обробленої сталі
- Підйом стола на 4 гвинтах Ø25 мм із пилозахистом
- Ручний перемикач «зірка-трикутник»

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Моторизований підйом і опускання стола з механічною індикацією, перемикачем швидкого переміщення та кнопкою покрокового переміщення (лише для підйому)
- Ножі зі швидкорізальної сталі
- Магнітний пристрій для виставлення ножів
- Цифрова індикація положення стола
- Спіральний вхідний ролик рейсмуса
- Вихідний ролик із піскоструменево обробленої сталі
- Підйом стола на 4 гвинтах Ø25 мм із пилозахистом
- Автоматичний перемикач «зірка-трикутник»
- Аспіраційний патрубок Ø140 мм





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Електронний варіатор подачі — від 4 до 20 м/хв
- Позиціонування стола електронним пристроєм QUOTA POSITIONER
- Пакет COMFORT PACK для керування функціями верстата
- Автоматичний перемикач «зірка-трикутник»
- Двигун 10 к.с.
- Двигун 12 к.с.
- Двигун із самогальмуванням (для стандартної версії)
- 2 вільні ролики на столі
- Секційний вхідний ролик
- Вхідний ролик із гумовим покриттям
- Вихідний ролик із гумовим покриттям
- 2-й вихідний ролик
- 2-й вихідний ролик із гумовим покриттям
- Моноблочний ножовий вал
- Спиральний ножовий вал
- Вхідний подовжувальний стіл із 2 роликами
- Вихідний подовжувальний стіл із 2 роликами
- Аспіраційний патрубок Ø140 мм (для стандартної версії)
- Виконання верстата для обробки спеціальних матеріалів

