



РЕЙСМУСОВО-ФУГУВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ПО ДЕРЕВУ SP 630 PRO



SP PRO — це рейсмусові верстати для доведення заготовок із масиву деревини до заданої товщини. Стіл підіймається електроприводом по чотирьох гвинтах із пилозахистом, положення показує цифрова індикація, а покрокове переміщення дозволяє точно вийти на потрібний розмір. Ножі виставляються магнітним пристроєм. На замовлення доступні електронний позиціонер стола, варіатор швидкості подачі та пакет керування функціями верстата. Моделі відрізняються розмірами стола.



РЕЙСМУСОВИЙ ВЕРСТАТ SP 630 PRO





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Розміри стола	650 × 970 мм
Мін./макс. висота обробки	4 / 300 мм
Діаметр ножового вала (4 ножі)	120 мм
Частота обертання ножового вала	5000 об/хв
Розміри ножів	630 × 35 × 3 мм
Електронне регулювання швидкості подачі	4–20 м/хв
Потужність двигуна подачі (керується інвертором)	1,5 к.с.
Потужність двигуна підйому (керується інвертором)	0,5 к.с.
Потужність двигуна	7,5 к.с.
Маса	890 кг

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Електронна система керування, що забезпечує:
 - керування позиціонуванням стола
 - ручний і автоматичний режими
 - керування швидкістю подачі
 - калібрування осі в будь-якому положенні
 - автоматичне калібрування осі
- Моторизований підйом стола з відліком на енкодері
- Ручний перемикач «зірка-трикутник»
- Підйом стола на 4 колонах Ø25 мм із пилозахистом
- Ножі зі швидкорізальної сталі
- Магнітний пристрій для виставлення ножів
- Спіральний вхідний ролик рейсмуса
- Вихідний ролик із піскоструменево обробленої сталі





КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Електронна система керування, що забезпечує
 - керування позиціонуванням стола
 - ручний і автоматичний режими
 - керування швидкістю подачі
 - калібрування осі в будь-якому положенні
 - автоматичне калібрування осі
- Моторизований підйом стола з відліком на енкодери
- Автоматичний перемикач «зірка-трикутник»
- Двигун із самогальмуванням
- Підйом стола на 4 колонах Ø25 мм із пилозахистом
- Ножі зі швидкорізальної сталі
- Магнітний пристрій для виставлення ножів
- Спіральний вхідний ролик рейсмуса
- Вихідний ролик із піскоструменево обробленої сталі
- Аспіраційний патрубок Ø140 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Пакет COMFORT PACK для керування функціями верстата
- Двигун 10 к.с.
- Двигун 12 к.с.
- Автоматичний перемикач «зірка-трикутник» (для стандартної версії)
- Двигун із самогальмуванням (для стандартної версії)
- 2 вільні ролики на столі
- Секційний вхідний ролик
- Вхідний ролик із гумовим покриттям
- Вихідний ролик із гумовим покриттям
- 2-й вихідний ролик
- 2-й вихідний ролик із гумовим покриттям
- Моноблочний ножовий вал
- Спіральний ножовий вал
- Вхідний подовжувальний стіл із 2 роликами
- Вихідний подовжувальний стіл із 2 роликами
- Аспіраційний патрубок Ø140 мм (для стандартної версії)
- Виконання верстата для обробки спеціальних матеріалів

