



РЕЙСМУСОВО-ФУГУВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ПО ДЕРЕВУ SP 800-1000 KCLASS



SP KCLASS — це рейсмусові верстати, які доводять заготовку до потрібної товщини після фугування. Стіл переміщується по висоті, і від його положення залежить, скільки матеріалу знімається за прохід. Серія охоплює моделі від базової для невеликих майстерень до широких верстатів із потужним приводом і привідним роликком у столі для протягування важких заготовок; у старших моделях підйом стола моторизований, а положення показує індикація. Ножовий вал доступний у трьох виконаннях: стандартний із ножами зі швидкорізальної сталі, моноблочний і спіральний.

РЕЙСМУСОВИЙ ВЕРСТАТ SP 800 KCLASS - SP 1000 KCLASS



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	SP 800 KLASS	SP 1000 KLASS
Розміри стола	800 × 900 мм	900 × 1000 мм
Мін./макс. висота обробки	4 / 200 мм	4 / 200 мм
Діаметр ножового вала (4 ножі)	105 мм	120 мм
Частота обертання ножового вала	5000 об/хв	4600 об/хв
Електронний варіатор швидкості подачі	4–20 м/хв	4–20 м/хв
Потужність двигуна	10 к.с.	15 к.с.
Потужність двигуна подачі	3 к.с.	4 к.с.
Потужність двигуна підйому	1 к.с.	1 к.с.
Маса	880 кг	1450 кг

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Моторизований підйом і опускання стола
- Рейсмусовий стіл із привідним роликом
- 4 ножі
- Захисне огороження ножового вала
- 2 ролики на столі
- Автоматичний перемикач «зірка-трикутник»

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ CE

- Моторизований підйом і опускання стола
- Рейсмусовий стіл із привідним роликом
- 4 ножі
- Захисне огороження ножового вала
- 2 ролики на столі
- Автоматичний перемикач «зірка-трикутник»
- Аспіраційний патрубок Ø180 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Секційний ролик
- Моноблочний ножовий вал
- Спіральний ножовий вал
- Вхідний подовжувальний стіл 400 мм
- Вихідний подовжувальний стіл 400 мм
- Цифрова індикація положення стола
- Двигун 15 к.с. (SP 800 KLASS)

