


ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ Т 100



Т 100 — це фрезерні верстати з ручним керуванням, найменші в лінійці. Шпиндель має фіксовані ступені обертів і приймає інструмент кількох діаметрів. У базовій комплектації — захисні кожухи для профільного фрезерування та закруглення, електрична підготовка під подавач і двигун із самогальмуванням.



ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ Т 100



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Розміри робочого стола	700×1020 мм
Доступні діаметри шпинделя	30-35-40-50 мм
Максимальний отвір у столі	230×70 мм
Вертикальний хід шпинделя (Ø 30-35)	140 мм
Вертикальний хід шпинделя (Ø 40-50)	180 мм
Висота робочого стола	900 мм
Частота обертання шпинделя	2500/5000/8000/10000 об/хв
Потужність двигуна	4 к.с.
Маса	380 кг

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Захисний кожух шпинделя
- 2 аспіраційні патрубки (1 × Ø60 мм, 1 × Ø120 мм)

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ CE

- Захисний кожух шпинделя
- Захисний кожух для профільного фрезерування
- Захисний кожух для закруглення
- 2 аспіраційні патрубки (1 × Ø60 мм, 1 × Ø120 мм)
- Електрична підготовка під подавач
- Двигун із самогальмуванням





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Нахил шпинделя 45° з електронною цифровою індикацією кута
- Механічна індикація висоти шпинделя
- Цифрова індикація висоти шпинделя
- Двигун 5,5 к.с. з ручним перемикачем «зірка-трикутник»
- Двигун 7,5 к.с. з ручним перемикачем «зірка-трикутник»
- Автоматичний перемикач «зірка-трикутник»
- Однофазний двигун
- Доплата за двигун із самогальмуванням і розблокуванням гальма (для стандартної версії)
- Захист від перевантаження з кнопкою аварійного зупинення (для стандартної версії)
- Реверс обертання (для стандартної версії)
- Реверс обертання (для SE-версії)
- Шпиндель із пазом (для стандартної версії)
- Захист для профільного фрезерування відповідно до стандартів SE (для стандартної версії)
- Запобіжна чашка для закруглення типу TAPOA (для стандартної версії)
- Відведення захисного кожуха на поворотній опорі
- Індикація висоти
- Змінний корпус шпинделя МК4
- Додатковий верхній шпиндель для МК4
- Алюмінієві лінійки для кожуха шпинделя
- Бічні подовжувачі стола (загальна довжина 2100 мм) з передньою лінійкою
- Виконання з подовженими столами (довжина 2200 мм) з передньою лінійкою

