



ФРЕЗЕРНІ ВЕРСТАТИ ПО ДЕРЕВУ ТС 120



Т 120 — це фрезерні верстати для ремісничого та промислового використання. Базове керування ручне, шпиндель має фіксовані ступені обертів. На замовлення встановлюються нахил шпинделя, моторизовані підйом і нахил з електронним позиціонуванням, керування обертами через інвертор і пульт керування. Серія доступна у трьох конфігураціях; моделі з індексом L мають подовжений робочий стіл.



ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ ІЗ КАРЕТКОЮ ТС 120





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Розміри нерухомого робочого стола	640 × 1100 мм
Розміри алюмінієвої рухомої каретки	360 × 1100 мм
Доступні діаметри шпинделя	30 / 35 / 40 / 50 мм
Максимальний отвір у столі	350 × 80 мм
Вертикальний хід шпинделя Ø30–35 мм	140 мм
Вертикальний хід шпинделя Ø40–50 мм	180 мм
Висота робочого стола	890 мм
Частота обертання шпинделя	2500 / 4200 / 6000 / 8000 / 10000 об/хв
Потужність двигуна	5,5 к.с.
Маса	640 кг

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Захисний кожух шпинделя
- Пристрій для кутового різання
- Ексцентриковий притиск
- 2 аспіраційні патрубки (1 × Ø60 мм, 1 × Ø120 мм)
- Ручний перемикач «зірка-трикутник»

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Захисний кожух шпинделя
- Лінійка з лінійним переміщенням маховиками та відображенням положення механічними лічильниками з десятиковим відліком. Переміщення по лінійних напрямних кочення з рециркуляцією кульок
- 2 аспіраційні патрубки (1 × Ø80 мм, 1 × Ø120 мм)
- Захисний кожух для профільного фрезерування
- Захисний кожух для закруглення
- Автоматичний перемикач «зірка-трикутник»
- Двигун із самогальмуванням
- Індикація підйому шпинделя
- Індикація обертів шпинделя
- Захисні пристрої шпинделя відповідно до стандартів СЕ
- Електрична підготовка під подавач





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Нахил шпинделя 45° з електронною цифровою індикацією кута
- Виконання з алюмінієвою кареткою (довжина 2250 мм)
- Лінійка з лінійним переміщенням маховиками та відображенням положення механічними лічильниками з десятковим відліком. Переміщення по лінійних напрямних кочення з рециркуляцією кульок (для стандартної версії)
- Двигун 7,5 к.с.
- Двигун 10 к.с.
- Двигун 12 к.с.
- Доплата за двигун із самогальмуванням і розблокуванням гальма (для стандартної версії)
- Захист від перевантаження з кнопкою аварійного зупинення (для стандартної версії)
- Реверс обертання (для стандартної версії)
- Реверс обертання (для SE-версії)
- Цифрова індикація висоти шпинделя
- Механічна індикація висоти шпинделя (для стандартної версії)
- Індикація обертів шпинделя (для стандартної версії)
- Шипорізний стіл (для стандартної версії)
- Кожух для шипорізання
- Шипорізний стіл із кожухом
- Передній подовжувач стола
- Бічні подовжувачі стола (загальна довжина 2200 мм)
- Шпиндель із пазом (для стандартної версії)
- Змінний корпус шпинделя МК4
- Додатковий верхній шпиндель для МК4
- Алюмінієві лінійки для кожуха шпинделя ламельного типу
- Алюмінієві лінійки для кожуха шпинделя
- Захист для профільного фрезерування відповідно до стандартів SE (для стандартної версії)
- Запобіжна чашка для закруглення типу TAPOA (для стандартної версії)
- Відведення захисного кожуха на поворотній опорі
- Пульт керування консольного типу
- Підвісний пульт керування
- Моторизований підйом шпинделя з електронним позиціонуванням
- Моторизований нахил шпинделя з електронним позиціонуванням
- Моторизовані нахил і підйом шпинделя з керуванням від пульта VK3 з ручною та автоматичною функцією EURO 1.945 і можливістю покрокових переміщень
- Керування обертами шпинделя через інвертор

