

ULY SERİSİ
Верстат для миття деталей

**ВЕРСТАТ ДЛЯ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ОЧИЩЕННЯ**

МОДЕЛЬ	Ємність бака	Ультразвукова частота	Потужність	Загальна потужність	Розміри бака, мм	Розміри верстата, мм
ULY-4	4 л	28-40 кГц	400 Вт	500 Вт	137 x 240 x 150	150 x 250 x 400
ULY-6	6 л	28-40 кГц	400 Вт	550 Вт	137 x 300 x 150	150 x 310 x 400
ULY-12	12 л	28 кГц	550 Вт	750 Вт	240 x 300 x 200	250 x 310 x 400
ULY-18	18 л	28 кГц	700 Вт	1000 Вт	300 x 329 x 200	310 x 340 x 400
ULY-28	28 л	28 кГц	850 Вт	1200 Вт	300 x 505 x 200	310 x 515 x 450



	ULY-600	ULY-800	ULY-900	ULY-1300
Внутрішній бак (мм)	600x450x450	800x500x500	900x650x650	1300x800x750
Ємність внутрішнього бака	200 л	300 л	500 л	720 л
Платформа (мм)	550x300	750x400	850x500	1250x700
Вирівнювач платформи	Додатковий		Стандартний	
Автоматична кришка	Додаткова		Стандартна	
Завантажувальна вага, кг	75	150	350	550
Ультразвукова потужність (ефективна/пікова в ватах)	750/1500	1500/3000	3000/6000	4500/9000
Частота	27 кГц			
Обігрівач	15 кВт			
Екран	Додатковий		Стандартний	
Електросистема/Кількість фаз	220-380 В / 3 фази			
Оливівідокремлювач	Відсутній		Стандартний	
Контроль рівня рідини та автоматична система подачі	Додатковий		Стандартний	