

STORM VL Series

Вертикальні обробні центри - лінійними напрямні



СЕРІЯ VL Технічна специфікація

	VL-550	VL-610	VL-800	VL-850	VL-1000						
Переміщення ось X	550мм (21,7")	610мм (24")	850мм (33,5")	850мм (33,5")	1,020мм (40,2")	1,050мм (41,3")	1,200мм (47,2")	1,300мм (51,2")	1,600мм (63")	1,600мм (63")	2,000мм (78,8")
Переміщення ось Y	410мм (16,1")	460мм (18,1")	510мм (20")	510мм (20,1")		610мм (24,4")		700мм (27,6")		900мм (35,4")	
Переміщення ось Z	460мм (18,1")	510мм (20,1")	510мм (20")	560мм (22")		610мм (24,4")		700мм (27,6")		850мм (33,5")	
Відстань від шпинделю до столу, мм	130-590	125-635	140-650	150-710		150-760		130-830		150-1,000	
Розмір робочого столу, мм	600 x 320	800 x 450	950 x 500	1,000 x 500	1,200 x 500	1,150 x 600	1,300 x 600	1,450 x 700	1,750 x 700	1,800 x 850	2,200 x 850
T-подібні прорізи (кількість x ширина x крок), мм	3 x 14 x 100	3 x 18 x 100	18 x 5 x 100	5 x 18 x 100		5 x 18 x 100		5 x 18 x 125		5 x 22 x 150	
Макс. навантаження на стіл, кг	350	400	400	800		700	1,200	1,500	1,500	2,000	
Конус шпинделя	BT40	BT40	BT40	BT40		BT40		BT40	BT40	BT40	
Швидкість обертання, об/хв	10,000 (опц. 10,000-15,000)	10,000 (опц. 15,000-24,000)	10,000 (опц. 10,000-15,000)	8,000 (опц. 10,000-15,000)		8,000 (опц. 10,000-15,000)		8,000	8,000	8,000	
Розміри верстату, мм	2,000 x 2,305 x 2,460	2,160 x 2,435 x 2,550	2,600 x 2,405 x 2,563	2,900 x 2,262 x 2,789		3,050 x 2,472 x 2,994	3,450 x 2,472 x 3,197	3,650 x 2,507 x 2,9947	4,350 x 2,507 x 3,240	4,250 x 3,528 x 3,501	5,050 x 3,756 x 3,972
Вага верстату, кг	2,800	4,000	3,680	5,000	5,190	6,310		8,510	8,860	16,000	17,390