



ВИТЯЖНА ШАФА

ASS-Cabin-1



ЕФЕКТИВНЕ ФАРБУВАННЯ

НЕВЕЛИКИХ ВИРОБІВ



Витяжна шафа з сухою фільтрацією від «Заводу обладнання для малярної ділянки «ТВЕКО» призначена для забезпечення безпечних та комфортних умов на малярній ділянці під час підготовки поверхонь і нанесення лакофарбових матеріалів на вироби з дерева, металу, пластику тощо. Для встановлення шафи не потрібні будівельні роботи — достатньо під'єднати повітроводи для викиду відпрацьованого повітря, що дозволяє швидко і зручно монтувати її у будь-якому приміщенні.

Очищення повітря здійснюється за допомогою дворівневої системи сухої фільтрації, яка забезпечує ступінь очищення щонайменше 95% і відповідає класу EU4.

Використання витяжної шафи підвищує ефективність малярної ділянки, пришвидшує процес фарбування та покращує якість нанесення покриття.

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИТЯЖНОЇ ШАФИ

Витяжна шафа ASS-Cabin-1 серії ASS-Cabin розроблена для оснащення малярних ділянок меблевих майстерень і фабрик, лабораторій з підбору фарби (для колористів), багетних майстерень, підприємств легкої промисловості та майстерень з виготовлення невеликих металевих виробів. Вона підходить для фарбування будь-яких дрібних і середніх виробів з дерева, металу, пластику тощо.





Особливістю конструкції моделей ASS-Cabin є захисна міні-кабіна, яка запобігає розповсюдженню лакофарбового туману в сторони. Захисні панелі довжиною 500 мм формують зону фарбування, відповідну до ширини конкретної моделі. Завдяки цьому шафи ASS-Cabin ефективно працюють як компактні фарбувальні камери, не займаючи зайвого місця на ділянці.

Шафа швидко видаляє повітря з надлишками аерозолів, очищує його за допомогою дворівневої фільтраційної системи (картонний лабіринтний фільтр + скловолоконний фільтр типу Paint Stop) зі ступенем очищення не нижче 95%, що відповідає класу EU4.

ASS-Cabin-1 оснащена поворотним столом і LED-світильником, що забезпечує комфорт при роботі та якісне освітлення. Обладнання виготовлене з оцинкованої сталі товщиною 1,5–3,0 мм, має дозвіл Держпраці на застосування в Україні та укомплектоване вентиляційною установкою від провідного українського виробника.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування	Одиниці виміру	ASS-Cabin-1
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ		
Габаритні розміри, Ш x В x Г	м	1 x 1,8 x 1
Внутрішній розмір робочої зони, Ш x В x Г	м	1 x 1 x 0,5
Розмір поворотного стола, Д x Ш	м	0,45 x 0,45
ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ		
Система фільтрації		Дворівнева
Ефективна площа фільтрів	м ²	1
ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ УСТАНОВОК		
Витяжна вентиляційна установка	кВт / год	0,75
Продуктивність по повітрю	м ³ / год	2 200
Швидкість повітря у робочій зоні	м / с	0,4
ОСВІТЛЕННЯ		
Енергозберігаючі світильники LED T8, 600 x 2 x 18	шт	1
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ		
Електроживлення		1 фаза / 220 В / 50 Гц
Загальне споживання електроенергії	кВт / год	0,8

